





Längenabhängige technische Daten
siehe Datenblatt, bzw. auf Anfrage

Technische Daten:
Nennmoment: 90 Nm
max. axialer Wellenversatz: ± 1 mm
Betriebstemperaturbereich: –30° bis +90°C
D1/2 min/max : ϕ16 / ϕ30 mm

Werkstoffausführung:
Elastomerstern: Polyurethan – 72 Shore D
Naben: hochfestes Aluminium
Zwischenrohr: hochfestes Aluminium
Klemmschrauben: ISO 4762 – FKL 12.9

		Änderung				Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -	Maßstab: 1:1
						Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: - kg	
		gepr.	30.03.20	AR		Elastomerkupplung mit Zwischenrohr EKHZ 90 - L=variabel		
Passung	Abmaß	gez.	26.03.20	Wu		Benennung		
DIN ISO 13715	DIN ISO 2768-mK		Datum	Name		Format A3	MB - 108 22862	
-0,4 / +0,8	0,5 ... 6 ± 0,1 6 ... 30 ± 0,2 30 ... 120 ± 0,3 120 ... 315 ± 0,5 315 ...1000 ± 0,8					Artikelnummer		
						Ersatz für -	ersetzt durch -	

JAKOB Antriebstechnik
D-63839-Kleinwallstadt

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.