





Technische Daten:

Nennmoment:	1600 Nm
Maximalmoment:	3200 Nm
max. axialer Wellenversatz:	± 1,5 mm
Nabenbohrung D1 – D2 min/max:	35 / 85 mm
Temperaturbereich:	–40 bis +90 °C

Längenabhängige technische Daten
siehe Datenblatt, bzw. auf Anfrage

Werkstoffausführung:
Metallbalg: Edelstahl 1.4571
Naben: Stahl – oxidiert
Zwischenrohr: hochfestes Aluminium

Änderung			
gepr.	02.06.20	AR	
gez.	18.07.16	Be	
Datum		Name	

Passung: DIN ISO 13715 (-0,4 / +0,8)
Abmaß: DIN ISO 2768-mK
0,5 ... 6 ± 0,1
6 ... 30 ± 0,2
30 ... 120 ± 0,3
120 ... 315 ± 0,5
315 ...1000 ± 0,8

JAKOB Antriebstechnik
D-63839-Kleinwallstadt

Werkstoffbezeichnung	Werkstoffnummer	Maßstab
-	-	1:2
Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: - kg	

Distanzkupplung
WD 1600 - L= variabel

Benennung

Format A3

Artikelnummer: MB -140 20384

Ersatz für: - | ersetzt durch: -

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.