







material: heat treated steel

technical data:

| | |
|---|---|
| setting range: | 40 – 100 Nm |
| max. radial load: | 9500 N |
| mass: | approx. 1,5 kg |
| moment of inertia: | 1,1 $10^{-3}$kgm² |
| ϕD min/max: | 18 / 35 mm |
| maximum speed: | max. 4000 rpm |
| temperature range: | –30°C up to +200°C |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Änderung | | | | Werkstoffbezeichnung: - | Werkstoffnummer: - | Maßstab: 1:1 |
| | | | | | | Rohteil-/Vorteilnummer: - | Gewicht: - kg | |
| | | | gepr. | 18.05.20 | AR | safety coupling SKB 100 - standard | | |
| Passung | Abmaß | | gez. | 15.05.20 | Be | Benennung | | |
| DIN ISO 13715 -0,4 +0,8 | DIN ISO 2768-mK 0,5 ... 6 ±0,1; 6 ... 30 ±0,2; 30 ... 120 ±0,3; 120 ... 315 ±0,5; 315 ...1000 ±0,8 | | Datum | Name | | Format A4 | MB-137 17314 -e | |
| | | | | | | Artikelnummer | | |
| JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt | | | | | | Ersatz für - | ersetzt durch - | |

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.