



|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| nominal clamping force external: | 600 kN  |
| nominal clamping force internal: | 480 kN  |
| actuation torque:                | 220 Nm  |
| max. static load:                | 1800 kN |

|   |  |   |          |                  |                       |  |                 |         |
|---|--|---|----------|------------------|-----------------------|--|-----------------|---------|
|   |  | Änderung  |          |                  |                       | Werkstoffbezeichnung                                   | Werkstoffnummer | Maßstab |
|   |  |   |          |                  |                       | -  | -               | 1:1     |
|   |  |   |          |                  |                       | Rohteil-/Vorteilnummer                                 | Gewicht         |         |
|   |  |   |          |                  |                       | -  | - kg            |         |
|   |  |   | gepr.    | 01.09.20         | AR                    | power - clamping - screw<br>type MSPD 200 / L=variable |                 |         |
| Passung   | Abmaß  | gez.  | 31.08.20 | Be               |                       |  |                 |         |
| DIN ISO 13715   | DIN ISO 2768-mK  |   | Datum    | Name             | Benennung             |  |                 |         |
|  | 0,5 ... 6 ± 0,1<br>6 ... 30 ± 0,2<br>30 ... 120 ± 0,3<br>120 ... 315 ± 0,5<br>315 ... 1000 ± 0,8 |  |          | Format <b>A3</b> | <b>MB-MSPD 200 -e</b> |  |                 |         |
|   |  | D-63839-Kleinwallstadt  |          | Artikelnummer    |                       |  |                 |         |
|   |  |   |          | Ersatz für       | -                     | ersetzt durch  | -               |         |