





Technical Data:

setting range:	350 – 800 Nm
torsional stiffness:	106 Nm/arcmin
max. axial shaft displacement:	± 0,7 mm
max. lateral shaft displacement:	0,2 mm
mass:	approx. 6,9 kg
moment of inertia:	14,5 10^{-3}kgm²
ϕD1 min/max:	42 / 68 mm
ϕD2 min/max:	30 / 55 mm
temperature range:	–30°C up to +150°C

material
safety part: heat–treated steel
clamping hub: high–tensile strength aluminum
bellows: stainless steel
screws: ISO 4762 / 12.9

Änderung				Werkstoffbezeichnung	Werkstoffnummer	Maßstab
				-	-	1:1
				Rohteil-/Vorteilnummer	Gewicht	
				-	- kg	
	gepr.	19.09.23	IA	safety coupling SKW - KP 800		
	gez.	19.05.17	Be			
Passung DIN ISO 13715 -0,4 +0,8	Abmaß DIN ISO 2768-mK: 0,5 ... 6 ±0,1; 6 ... 30 ±0,2; 30 ... 120 ±0,3; 120 ... 315 ±0,5; 315 ...1000 ±0,8	Datum	Name	Benennung		
				Format A3	MB - 146 22285 - e	
		JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt		Artikelnummer		
				Ersatz für -	ersetzt durch -	

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.