



A-A

#### technical data:

setting range: 40 - 100 Nm  
 max. radial load: 9500 N  
 mass: approx. 1,25 kg  
 moment of inertia:  $0,91 \cdot 10^{-3} \text{ kgm}^2$   
 $\phi D$  min/max: 13 / 32 mm  
 maximum speed: max. 4000 rpm  
 temperature range: -30°C up to +150°C

material: heat treated steel

|               |                    |                        |          |            |                                       |                  |         |
|---------------|--------------------|------------------------|----------|------------|---------------------------------------|------------------|---------|
| Änderung      |                    |                        |          |            | Werkstoffbezeichnung                  | Werkstoffnummer  | Maßstab |
|               |                    |                        |          |            | -                                     | -                | 1:1     |
|               |                    |                        |          |            | Rohteil-/Vorteilnummer                | Gewicht          |         |
|               |                    |                        |          |            | -                                     | - kg             |         |
|               |                    | gepr.                  | 29.06.20 | AR         | safety coupling<br>SKW 100 - standard |                  |         |
|               |                    | gez.                   | 17.05.17 | Be         |                                       |                  |         |
| Passung       | Abmaß              | Datum                  | Name     | Benennung  | Format                                | Artikelnummer    |         |
| DIN ISO 13715 | DIN ISO 2768-mK    |                        |          |            | A4                                    | MB -146 20769 -e |         |
| -0,4          | 0,5 ... 6 ± 0,1    |                        |          |            |                                       |                  |         |
| +0,8          | 6 ... 30 ± 0,2     |                        |          |            |                                       |                  |         |
|               | 30 ... 120 ± 0,3   |                        |          |            |                                       |                  |         |
|               | 120 ... 315 ± 0,5  |                        |          |            |                                       |                  |         |
|               | 315 ... 1000 ± 0,8 |                        |          |            |                                       |                  |         |
|               |                    | D-63839-Kleinwallstadt |          | Ersatz für | -                                     | ersetzt durch    | -       |