



material
safety part: heat-treated steel
conical hub: heat-treated steel
bellows: stainless steel
screws: ISO 4762 / 12.9
ISO 4017 / 8.8



Technical Data:

setting range:	6 – 12 Nm
torsional stiffness:	2,1 Nm/arcmin
max. axial shaft displacement:	± 0,5 mm
max. lateral shaft displacement:	0,15 mm
mass:	approx. 0,5 kg
moment of inertia:	0,12 10^{-3}kgm²
ϕD1 min/max:	6 / 16 mm
ϕD2 min/max:	5 / 12 mm
temperature range:	–30°C up to +150°C

		Änderung				Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -	Maßstab: 1,5
						Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: - kg	
			gepr.	10.07.20	Wu	safety coupling SKY - KS 12		
Passung	Abmaß		gez.	23.05.17	Be	Benennung		
DIN ISO 13715 -0,4 +0,8	DIN ISO 2768-mK 0,5 ... 6 ±0,1; 6 ... 30 ±0,2; 30 ... 120 ±0,3; 120 ... 315 ±0,5; 315 ...1000 ±0,8		Datum		Name	Format A4	MB - 145 20812-e	
			JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt			Artikelnummer		
						Ersatz für -	ersetzt durch -	

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.