


Federungskörper

Federungskörper mit Anschweißrohren




DN	16	35	63	100
Øa mm	18,2	38	70	104
b mm	15	28	38	57
c mm	15	28	38	57
d mm	72	116	127	194
e mm	27,5	50	82	133
Hub mm	± 8	± 10	± 8	± 13
Art.Nr.:	53651981	53651982	53651747	53651983

DN	150	200	250
Øa mm	154	206	256
b mm	67	70	75
c mm	67	70	75
d mm	214	265	260
e mm	190	250	300
Hub mm	± 11	± 15	± 15
Art.Nr.:	53651984	53651985	53651986

nach DIN ISO 2768-mK

- Andere Längen auf Anfrage
- Druckbereich: $1 \cdot 10^{-10}$ hPa
- Temperaturbereich: -196°C bis 300°C
- Material: Edelstahl 1.4571

Federungskörper mit 1 Drehflansch und 1 Festflansch



DN	16	35	63	100
a mm	100	130	150	150
Øb mm	16	35	63	100
Øc mm	34	69,5	113,5	152
Hub mm	10	10	20	20
Art.Nr.:	33251959	33251960	33251753	33251961

DN	150	200	250
a mm	180	250	250
Øb mm	150	200	250
Øc mm	202,5	253	306
Hub mm	30	20	-
Art.Nr.:	33251962	33251963	33251964

nach DIN ISO 2768-mK

- Andere Längen auf Anfrage
- Flansche mit Durchgangsbohrung
- Druckbereich: $1 \cdot 10^{-10}$ hPa
- Temperaturbereich: -196°C bis 300°C
- Material: Flansch Edelstahl 1.4301, Balg 1.4571