


Flansch verschweißt mit VCR-Stutzen einschließlich Überwurfmutter




DN	16	16	16	35	35
a mm	30	50	56,5	36	56
Øb Zoll	1/8	1/4	1/2	1/8	1/4
VCR® Stutzen:	SS-2-VCR-3-2MTW	SS-4-VCR-3-4MTW	SS-8-VCR-3-8MTW	SS-2-VCR-3-2MTW	SS-4-VCR-3-4MTW
VCR® Überwurfmutter	SS-2-VCR-1	SS-4-VCR-1	SS-8-VCR-1	SS-2-VCR-1	SS-4-VCR-1
Art. Nr.:	33652004	33651759	33652005	33652006	33652007

DN	35	35
a mm	62	70
Øb Zoll	1/2	1
VCR® Stutzen:	SS-8-VCR-3-8MTW	SS-16-VCR-3-16MTW
VCR® Überwurfmutter	SS-8-VCR-1	SS-16-VCR-1
Art. Nr.:	33652008	33652009

nach DIN ISO 2768-mK

- Andere Kombinationen und VCR-Adapter auf Anfrage
- Dichtheit: $\leq 1 \cdot 10^{-11}$ Pa m³/s
- Druckbereich: $1 \cdot 10^{-11}$ hPa
- Material: Flansch: 1.4301; Adapter: 1.4404
- Temperaturbereich: -196°C bis 300°C

Flansch verschweißt mit Ultra-TorrFitting®



DN	16	16	35	35	35	35
für Rohr[Zoll]:	1/4	3/8	1/4	3/8	1/2	1
für Rohr [mm]:	6	9	6	9	12	25
a mm	43	43	49	49	51	54
Øb mm	7,1	7,1	7,1	7,1	10,4	22,4
UT® Stutzen:	SS-4-UT-A-6	SS-6-UT-A-8	SS-4-UT-A-6	SS-6-UT-A-8	SS-8-UT-A-12	SS-16-UT-A-20
Art. Nr.:	33752010	33751762	33752011	33752012	33752013	33752014

nach DIN ISO 2768-mK

- Andere Kombinationen und VCR-Adapter auf Anfrage
- Dichtheit: $\leq 1 \cdot 10^{-11}$ Pa m³/s
- Druckbereich: $1 \cdot 10^{-11}$ hPa
- Material: Flansch: 1.4301; Adapter: 1.4404
- Temperaturbereich: -196°C bis 300°C