





Technische Daten:

Nennmoment: 100 Nm
Maximalmoment: 200 Nm
Torsionssteife: 20 Nm/arcmin
Massenträgheitsmoment: 0,74 10^{-3} kgm²
max. axialer Wellenversatz: ± 0,6 mm
max. lateraler Wellenversatz: 0,2 mm
axiale Federsteife: 110 N/mm
laterale Federsteife: 1200 N/mm
Betriebstemperaturbereich: -40° bis +350°C
zulässige Betriebsdrehzahl: max. 11.000 Upm
D1/2 min/max = ϕ24 / ϕ40 mm

Werkstoffausführung:

Balg: Edelstahl 1.4571 / A4
Naben: Edelstahl 1.4301 / A2
Klemmschrauben: Edelstahl A4-80

		Änderung				Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -	Maßstab: 1:1
						Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: ca.1,1 kg	
			gepr.	05.09.22	IA	Metallbalgkupplung		
Passung	Abmaß		gez.	29.08.22	Bu	KG-VA 100 / 4W - Standard		
DIN ISO 13715 -0,4 +0,8	DIN ISO 2768-mK: 0,5 ... 6 ±0,1; 6 ... 30 ±0,2; 30 ... 120 ±0,3; 120 ... 315 ±0,5; 315 ...1000 ±0,8		Datum		Name	Benennung		
		JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt				Format A4	MB - 133 21358	
						Artikelnummer		
						Ersatz für -	ersetzt durch -	

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.