

Servokupplungen







Die Firma JAKOB Antriebstechnik GmbH

JAKOB Antriebstechnik ist ein führender Hersteller von Servokupplungen, Sicherheitskupplungen und mechanischen Spannelementen.

Seit über 50 Jahren entwickeln und produzieren wir torsionssteife Metallbalgkupplungen, spielfreie Elastomerkupplungen und Sicherheitskupplungen für die Antriebstechnik. In dieser Zeit haben wir uns den Ruf erarbeitet, ein kompetenter und zuverlässiger Partner in Fragen "Rund um den Antrieb" zu sein.

Auf dem Gebiet der mechanischen Werkzeug- und Werkstückspanntechnik sind wir mit unserer innovativen und einzigartigen Spanntechnologie führend.

Weiterhin bieten wir Ihnen Lösungen im Bereich Motorspindelschutz, sowie dem Verbinden und Trennen von Profilschienen an.

In unserem Gesamtkatalog für Servo- und Sicherheitskupplungen möchten wir Ihnen eine Übersicht über unsere gesamte Produktpalette geben. Weitere Informationen können Sie unserer Homepage www.jakobantriebstechnik.de entnehmen.

Selbstverständlich bieten wir Ihnen auch individuelle Lösungen für Ihre Bedürfnisse in der Antriebstechnik und Spanntechnik an. Unsere Ingenieure und Techniker haben immer eine Lösung für Sie parat.



3D-Modelle im STEP-Format finden Sie zum Herunterladen auf den entsprechenden Produktseiten unserer Internetseite. Bei Sonderabmessungen oder abweichenden Zeichnungsformaten nehmen Sie bitte direkt Kontakt mit uns auf.

Telefon +49(0)6022 2208-0 www.jakobantriebstechnik.de, info@jakobantriebstechnik.de

Technische Änderungen vorbehalten. Aktuellste Datenblätter finden Sie auf unserer Internetseite.

JAKOB



Inhaltsverzeichnis Servokupplungen I Übersicht

Metallbalgkupplungen

KM	 ✓ 6-welliger Balg ✓ montagefreundliche EASY-Klemmnabe ✓ kostengünstige Standardbaureihe ✓ bis 200°C
KP	 4-welliger Balg / montagefreundliche EASY-Klemmnabe kurze Baulänge / hohe Torisionssteife / bis 200°C
KR	✓ gerader Balg ✓ montagefreundliche EASY-Klemmnabe ✓ geringe Rückstellkräfte ✓ hohe Torisionssteife ✓ bis 200°C
KPH KMH KRH	montagefreundliche Klemmnabe in Halbschalenausführung variable Baulängen ✓ spielfrei, verdrehsteif, flexibel ✓ bis 200°C
KPP	 steckbare Ausführung Blindmontage möglich spielfreie, exakte Drehmomentübertragung bis 200°C
KG/ KG-VA	 2, 4, 6-welliger Balg sehr kurze Baulänge bis 350°C Ganzstahlausführung EASY-Klemmnabe optional in Edelstahlausführung (KG-VA)
KGH	montagefreundliche Klemmnaben in Halbschalenausführungvariable Baulängebis 350°C
KG-HS	High-Speed-Version für höchste BetriebsdrehzahlenRotationssymmetrische Klemmnabe für optimale Wuchtgüte
KSD	 ✓ 6-welliger Balg ✓ beidseitig mit Konus-Klemmnaben ✓ bis 300°C ✓ kurze Baulänge ✓ kostengünstige Standardbaureihe
KSS	
KXL	 ✓ für große Drehmomente bis 65.000 Nm ✓ bis 300°C ✓ einfache Montage durch dreiteilige Bauweise ✓ hohe Torsionssteife ✓ niedriges Trägheitsmoment
KPS	 Spreizkonusnabe EASY-Klemmnabe kurze Baulänge 4-welliger Balg interner Axialanschlag bis 200°C
KHS	 "high-speed"-Version Drehzahlen bis 30.000 min⁻¹ hohe Wuchtgüte rotationssymmetrischer Aufbau bis 200°C niedriges Massenträgheitsmoment rostfreie Ausführung
KGE	 ✓ für standardisierten Flanschanschluß DIN - EN - ISO 9409 - 1 ✓ zweiteiliger Anschlußflansch ✓ kompakte Abmessungen ✓ bis 350°C ✓ abtriebsseitig mit montagefreundlicher EASY- Klemmnabe



Servokupplungen | Übersicht



KE // beidseitig mit Flanschnabe für variablen Anbau / 2-4-6-welliger Balg

Elastomerkupplungen



EKM / steckbar / spielfrei / schwingungsdämpfend

✓ verschiedene Shorehärten ✓ mit lateraler Klemmnabe



EKM-VA // steckbar // spielfrei // Edelstahlausführung

✓ schwingungsdämpfend ✓ mit lateraler Klemmnabe



EKH // mit beidseitiger montagefreundlicher Halbschalennabe

✓ steckbar ✓ spielfrei ✓ verschiedene Shorehärten



ESM-A // mit beidseitiger Konus-Spannringnabe

rotationssymmetrischer Aufbau
hohe Betriebsdrehzahlen



EKS Spreizkonusnabe - radiale Klemmnabe

Miniaturkupplungen



MKM // Miniatur-Metallbalgkupplung // Standardversion mit lateraler Klemmnabe

✓ Temperaturbereich: -40°C bis +200°C



MKP // Miniatur-Metallbalgkupplung // kurze Baulänge

✓ mit lateraler Klemmnabe ✓ Temperaturbereich: -40°C bis +200°C



MKA / Miniatur-Metallbalgkupplung / Low-Cost-Version mit Gewindestiften

✓ Temperaturbereich: -20°C bis +150°C



MKG // Miniatur-Metallbalgkupplung // sehr kurze, variable Baulängen

MKG-VA // verschleiß- und wartungsfrei // optional: Edelstahlausführung

✓ hohe Torsionssteife ✓ Temperaturbereich: -40°C bis +350°C



MJT/ Miniatur-Elastomerkupplung

MJT-C: mit lateraler Klemmnabe // MJT: mit Gewindestiften

✓ Temperaturbereich: -20°C bis +70°C



MOH // Miniatur-Kreuzschieberkupplung

MOH-C: mit lateraler Klemmnabe // MOH: mit Gewindestiften

✓ für große Lateralversätze
✓ Temperaturbereich: -20°C bis +100°C



Servokupplungen I Übersicht

Distanzkupplungen





Servokupplungen I Allgemein

Definition - Servokupplung:

Servokupplungen sind Ausgleichskupplungen zur spielfreien, winkelgetreuen Übertragung von Drehmomenten mit einer möglichst hohen Torsionssteifigkeit und einem möglichst niedrigen Massenträgheitsmoment. Gemäß diesem Anspruch können JAKOB Metallbalgkupplungen als Ideallösung betrachtet werden. Sie haben sich bereits seit über 40 Jahren in zahlreichen Servoantrieben bewährt. Auch die Elastomerkupplungen mit einem flexiblen Polyurethanstern können aufgrund ihrer spezifischen Vorteile für viele Anwendungen eine sinnvolle Alternative sein.

Allen JAKOB Servokupplungen gemeinsam ist die absolute Spielfreiheit (auch Welle-Nabe-Verbindung) und die Flexibilität zum Ausgleich von Wellenversatz. Aufgrund der jeweiligen Alleinstellungsmerkmale der einzelnen Baureihen wird es dem Konstrukteur immer gelingen eine optimale Lösung aus dem umfangreichen JAKOB Kupplungsprogramm zu finden. Die Einsatzgebiete reichen von hochdynamischen Vorschubachsen von Werkzeugmaschinen bis zu anspruchsvollen Antrieben im allgemeinen Maschinenbau.

Leistungsmerkmale - JAKOB Servokupplungen:

- absolut spielfreie, exakte Drehmomentübertragung
- niedrige Massenträgheitsmomente / hohe Wuchtgüte
- hervorragendes Betriebsverhalten
 hohe Drehzahlen
- Ausgleich von Fluchtungsfehlern / geringe Rückstellkräfte
- kraftschlüssige, montagefreundliche Welle-Nabe-Verbindung
- Metallbalg: maximale Torsionssteife, verschleißfrei, bis 350°C
- ✓ Elastomerstern: steckbar, schwingungsdämpfend, bis 120°C
- kompakte Abmessungen, flexible Anwendungsmöglichkeiten
- umfangreiche Typen- und Größenauswahl (Systembaukasten)
- ✓ präzise Teilefertigung ✓ beste Produktqualität ✓ lange Lebensdauer

Der JAKOB-System-Baukasten:

Als flexible Ausgleichselemente werden Edelstahlbälge mit diversen Bauformen, Polyurethansterne mit verschiedenen Shore-Härten, sowie Kreuzschieberteile aus Polyacetal, eingesetzt.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Verbindungsart zwischen den Abtriebs- bzw. Antriebswellen und den Kupplungsnaben. Es stehen mehrere spielfreie, kraftschlüssige Klemmnaben- oder Konusnabenversionen zur Wahl. Aus den zahllosen Kombinationsmöglichkeiten von Ausgleichselementen und Nabenbauarten
werden die wichtigsten und gängigsten Varianten bzw. Baureihen in diesem Katalog nachfolgend
dargestellt. Ein ausgeklügeltes Baukastensystem mit der
Mehrfachnutzung vieler Bauteile ermöglichen eine
Fertigung in kostengünstigen Losgrößen und sehr kurze
Lieferzeiten.

Das JAKOB Kupplungsprogramm ist in folgende vier Hauptgruppen gegliedert:

- Metallbalgkupplungen
- Elastomerkupplungen
- Miniaturkupplungen
- Distanzkupplungen

ELLOS.

Das Herzstück des JAKOB Kupplungsprogramms ist seit Jahrzehnten ein vielfältiges Angebot an verschiedenen Metallbalgkupplungstypen.



Auslegungshinweise

Technische Daten - Definition/Erläuterungen:

Kupplungs-Nennmoment: T_{KN} - [Nm]

Das Nennmoment der Kupplungen gibt die Grenzbelastung der Dauerwechselfestigkeit an. Wird im Normalbetrieb $T_{\kappa N}$ nicht überschritten, können unendlich viele Arbeitszyklen ausgeführt werden [siehe auch d) Lebensdauer der Kupplung].

Massenträgheitsmoment: J_K - [10⁻³kgm²]

Die Kupplungswerte für das Massenträgheitsmoment gelten für mittlere Nabenbohrungen im angegebenen Durchmesserbereich Dmin/Dmax. Umrechnung: [kgcm²] = [10-4kgm²]

Torsionssteifigkeit: C_{TK} - [Nm/arcmin]

Bei der Angabe der spezifischen Torsionssteifewerte (Verdrehsteifigkeit) aller Kupplungsbaureihen wurde eine Umstellung von der bisherigen Einheitsangabe [10³ Nm/rad] auf die Einheit "Newtonmeter pro Winkelminute" vorgenommen. Dadurch wird dem Konstrukteur recht einfach ermöglicht, anhand des Betriebsdrehmomentes die entsprechenden Verdrehwinkelfehler zu ermitteln (siehe b) unten). 60 Winkelminuten (bzw. Bogenminuten) entsprechen einem Winkelgrad. Hieraus ergibt sich der Umrechnungsfaktor 1 rad = 57,3° = 3438 arcmin.

Umrechnung: [10³Nm/rad = 0,291 Nm/arcmin] bzw. [1Nm/arcmin = 3438 Nm/rad = 3,44 kNm/rad] Beispiel: Größe KM 170: 17,5 Nm/arcmin = 60 kNm/rad

maximaler Wellenversatz: [mm]

Größtmaß der zulässigen Fluchtungsfehler zwischen An- und Abtriebswelle resultierend aus der Dauerwechselfestigkeitsberechnung für die Ausgleichselemente. Bei Betrieb unterhalb der zulässigen Versatzwerte können unendlich viele Lastwechsel ausgeführt werden. In Ausnahmefällen (z.B. Montage) bzw. bei reduzierten Lastwechselzahlen dürfen die Versatzwerte nach Absprache zum Teil deutlich höher liegen.

Axialversatz: meist unproblematisch (Wärmeausdehnung)

Winkelversatz: meist unproblematisch – zulässiger Maximalwert ist 1 bis 2 Grad
 Lateral- bzw. Parallelversatz: bei deutlicher Überschreitung des zulässigen Versatzwertes können
 Dauerbrüche an den Balgwellen bzw. übermäßiger Verschleiß des

Elastomersterns auftreten. Dies ist vor allem bei der Montage zu beachten!

Federsteife - axial/lateral: [N/mm]

Rückstellkräfte des Metallbalges bzw. des Elastomersterns, resultierend aus den Fluchtungsfehlern.

Kupplungsauslegung

a) nach dem Drehmoment:

In der Regel wird die Kupplungsgröße aufgrund des Drehmoments ausgewählt. Zur exakten Bestimmung des erforderlichen Antriebsmoments sind meistens aufwendige Berechnungen durchzuführen. Ist die Baugröße des Motors festgelegt, kann das erforderliche Kupplungsnennmoment T_{κ_N} überschlägig wie folgt ermittelt werden:

$$T_{KN} > 1,25 \bullet T_A \max \bullet i$$

T, max = Spitzendrehmoment des Motors

i = Über- bzw. Untersetzung des Zahnriementriebs bzw. Stirnradgetriebes

b) nach der Torsionssteife:

Bei hohen Genauigkeitsansprüchen (Positionierung, Gebersystem) können Übertragungsfehler durch eine zu große elastische Verformung der Kupplung ein Auswahlkriterium darstellen. Der aus der Drehmomentbelastung resultierende Verdrehwinkel αT lässt sich wie folgt berechnen:

$$\alpha T = \begin{array}{c} T_A \\ C_{TK} \end{array}$$

[Bogenminuten] mit T_A =Antriebsmoment [Nm] C_{TK} =Torsionssteife der Kupplung [Nm/arcmin]

In Ausnahmefällen können bei Metallbalgkupplungen Resonanzerscheinungen auftreten (z. B. Pfeif- oder Brummton). Hier sollte ein Kupplungstyp mit deutlich höherer Torsionssteife oder schwingungsdämpfende Elastomerkupplungen zum Einsatz kommen.



Auslegungshinweise


c) nach dem Wellendurchmesser:

Grundsätzlich sollte nach der Festlegung des Kupplungstypes eine Überprüfung der vorgegebenen Wellendurchmesser mit dem zulässigen Durchmesserbereich (Dmin/Dmax) der Nabenbohrung stattfinden. Falls der Wellendurchmesser in Relation zum Drehmoment überdimensioniert, d.h. größer als Dmax der Nabe ist, muss eine andere Kupplungstype oder Baugröße gewählt werden.

Hinweis: Nabenbohrungen kleiner Dmin sind möglich, eine sichere Übertragung des Kupplungsnennmoments ist jedoch nicht gewährleistet, so dass eine Reduzierung des Antriebdrehmoments erforderlich ist.

d) Lebensdauer der Kupplung:

Die Lebensdauer der JAKOB Ausgleichskupplungen werden im wesentlichen durch die Höhe des Drehmoments und den vorhandenen Wellenversätzen bzw. Fluchtungsfehlern bestimmt. Werden die zulässigen Maximalwerte für den Axial-, Lateral- und Winkelversatz nicht überschritten und liegt gleichzeitig das Betriebsdrehmoment unterhalb des Kupplungsnennmoments $T_{\rm KN}$, befindet sich die Kupplung im Bereich der Dauerwechselfestigkeit. Ein Dauerbetrieb rund um die Uhr ist möglich. Es können unendlich viele Beschleunigungs- und Verzögerungsphasen ausgeführt werden, ohne dass ein betriebsbedingter Ausfall der Kupplung zu erwarten ist.




e) Maximal-Belastung:

In Ausnahmefällen können Kupplungen kurzzeitig um maximal 100% (2xT_{KN}) überlastet werden. Dies gilt, soweit auf dem Datenblatt der jeweiligen Reihe keine anderweitigen Angaben gemacht werden. Die jeweilige Welle-Nabe-Verbindung sollte hierbei jedoch gesondert berechnet werden.

f) Lagerbelastung:

Durch die Flexibilität der Ausgleichskupplungen in alle Richtungen werden nennenswerte Lagerbelastungen bzw. Rückstellkräfte trotz eventueller Axial-, Lateral-, oder Winkelverlagerungen von der Antriebs- zur Abtriebswelle vermieden. Dies verhindert einen vorzeitigen Ausfall oder erhöhten Verschleiß der Wälzlagerung, wodurch aufwendige und teure Reparaturen erheblich reduziert werden.



g) Betriebstemperaturen:

Metallbalgkupplungen sind als Ganzmetallkupplungen äußerst temperaturunempfindlich. Baumit Aluminium-Klemmnaben können uneingeschränkt von -40°C bis 150°C. kurzzeitig bis +200°C eingesetzt werden. Bei Baureihen mit geschweißtem Stahl- bzw. Edelstahlnaben beträgt die Einsatztemperatur maximal 350°C. Die Einsatzgrenze der Elastomerkupplungen liegt bei 90°C (98 Sh-A) bzw. 120°C (72 Sh-D);

h) Betriebsdrehzahlen-Wuchtgüte:

Aufgrund der präzisen Fertigung und des rotationssymmetrischen Aufbaus bzw. des zusätzlichen Wuchtstifts sind die Ausgleichskupplungen generell auch ohne Auswuchten für hohe Drehzahlen geeignet. Die Standardwuchtgüten betragen etwa Q 6.3 bis Q 16. Kupplungstypen mit Konus- oder Spannringnaben können zum Teil mit Drehzahlen von über 25.000 min-1 betrieben werden. Auch die niedrigen Trägheitsmomente wirken sich positiv aus. Die typenspezifischen Maximaldrehzahlen sind in den Datenblättern angegeben. Bei sehr hohen Betriebsdrehzahlen und sensiblen Antrieben empfehlen wir einen zusätzlichen Wuchtvorgang (optional).

i) Wartung und Verschleiß:


Die Ausgleichskupplungen sind unter normalen Bedingungen wartungs- und verschleißfrei. Die Polyurethansterne der Elastomerkupplungen sollten bei kritischen Betriebsparametern in geeigneten Intervallen erneuert werden.



Montagehinweise

Ausrichten der Welle:

Axial- und Winkelversatz sind meist unproblematisch und außerdem einfach zu messen. Um den Lateralversatz zu ermitteln, empfiehlt es sich folgendermaßen zu verfahren: eine Messuhr mit entsprechender Halterung an einem Wellenzapfen oder an einer der Naben der Kupplung befestigen und mit dem Taster auf den zweiten Wellenzapfen oder auf die zweite Kupplungshälfte aufsetzen (siehe Zeichnung). Jetzt die Wellen mit der Messuhr verdrehen und den Ausschlag ablesen. Der existente Parallelversatz ist die Hälfte des Gesamtausschlages. Die zulässigen Maximalwerte für die Wellenversätze können den technischen Datenblättern der entsprechenden Baureihen entnommen werden.



Welle-Nabe-Verbindung

Die Kupplungen werden in der Regel mit Fertigbohrungen, in Ausnahmefällen auch vorgebohrt, geliefert. Die Passung Welle-Nabe ist als Übergangspassung (Beispiel: Nabenbohrungsdurchmesser 28 G6/Wellendurchmesser 28 k6) zu wählen. Bei der Montage von Konusnaben sind die Konusflächen leicht einzuölen, um Passungsrost zu vermeiden. Generell ist dafür zu sorgen, dass die Oberfläche der Welle und der Nabenbohrung öl- und fettfrei, sowie von Schmutzpartikeln gesäubert ist. Durch eine vorhandene Passfedernut in der Welle wird die Funktion der kraftschlüssigen Verbindung nicht beeinträchtigt (evtl. ist eine halbe Passfeder einzulegen).

a) Laterale Klemmnabe

Zulässiges Passungsspiel Welle-Nabe: min. 0,01 mm/max. 0,04 mm. Die Montage ist durch Anziehen nur einer lateral angeordneter Klemmschraube (DIN 912) sehr einfach durchzuführen. Die Werte für die entsprechenden Anzugsmomente sind den Datenblättern zu entnehmen. Zum Anziehen der Klemmschraube (siehe auch EASY-Klemmnabe) ist eine Bohrung in der Anbauglocke völlig ausreichend. Ausnahme ist Baureihe KG-HS mit zwei spiegelsymmetrisch angeordneten Klemmschrauben.

b) Konusnabe/Spannringnabe

Zulässiges Passungsspiel Welle-Nabe: max. 0,02 mm. Das Einpressen der Konusbuchse bzw. Aufziehen des Konusspannrings ist durch mehrere, konzentrisch angeordneten Befestigungsschrauben (in der Regel DIN 933) möglich. Eine Seite der Kupplung wird durch gleichmäßiges Anziehen der Befestigungsschrauben über Kreuz (Planschlagvermeidung) auf den Wellenzapfen montiert. Der An- oder Abtrieb wird jetzt einige Umdrehungen verdreht, so dass sich der Wellenzapfen in der zweiten Nabe durchdreht und diese sich auf der Welle zur axialen Entspannung des Metallbalgs verschieben kann. Jetzt werden auch die sechs Schrauben der zweiten Nabe gleichmäßig angezogen.

c) Halbschalennabe

Zulässiges Passungsspiel Welle-Nabe: min. 0,01 mm/max. 0,04 mm. Die Naben sind geteilt und bestehen aus einer festen und einer losen Hälfte. Das feste Halbschalenteil kann auf die ausgerichteten Wellen aufgelegt werden. Jetzt sind zwei (bzw. vier) Klemmschrauben (DIN 912) gleichmäßig im Wechsel beider Seiten anzuziehen. Währenddessen muss der Spalt kontrolliert und die vorgeschriebenen Anzugsmomente beachtet werden. In der Anbauglocke sollte gegebenenfalls zur Montage eine größere Öffnung vorgesehen werden.

d) Demontage

Zur Demontage der Konusnaben werden die sechs Befestigungsschrauben gelockert. Danach kann die Klemmbuchse bzw. der Spannring mittels mehrerer Abdrückgewinde gelöst werden. Bei axial engen Platzverhältnissen ist es ratsam, die Abdrückschrauben schon vor der Montage einzudrehen und zu sichern. Um das Konus-Klemmstück durch einen Axialschlag zu lösen, muss die zentrale Klemmschraube bei der Konusspreiznabe einige Gewindegänge zurückgedreht werden. Lösevorgang der lateralen Klemmnabe siehe EASY-Clamp-System/Seite 7.

e) Hinweise

Da die Metallbälge aus dünnem Edelstahlblech bestehen, ist besondere Sorgfalt bei der Montage und Demontage erforderlich. Beschädigungen am Balg können die Kupplungen unbrauchbar machen.

Nabenbohrungen kleiner als Dmin sind möglich, eine sichere Übertragung des Nennmoments ist jedoch nicht mehr gewährleistet.

Bei kleinen Wellendurchmessern werden die Konusnaben (größere Wanddicke) zusätzlich geschlitzt.


Weitere typenbezogene technische Einzelheiten sind den technischen Datenblättern zu entnehmen.







Metallbalg-Servokupplungen I Technik



1. Der Edelstahlbalg

Vorteile:


- absolut spielfreie, winkelgetreue Drehmomentübertragung
- extrem hohe Torsionssteifigkeit
- ✓ große Flexibilität für den Wellenversatzausgleich
- minimiertes Trägheitsmoment
- ✓ verschleiß- und wartungsfrei
- ✓ Betriebstemperaturen bis 300°C
- höchste Qualität durch Präzisionsfertigung
- Systembaukasten mit einer Vielzahl unterschiedlicher Balgvarianten
- jahrelange Erfahrung von JAKOB Antriebstechnik bei der spezifischen Balgauslegung
- 100% Endkontrolle

dünnwandiger, mehrlagiger Balg aus zertifizierten Edelstahlblechen

2. Das JAKOB Fügeverfahren

Vorteile:


- Das von JAKOB entwickelte und 1974 patentierte Bördel-Einpressverfahren ist die optimale, spielfreie Verbindung von Aluminiumnaben mit mehrlagigen Edelstahlbälgen. Alternativ hierzu wird bei Stahlbzw. Edelstahlnaben ein spezielles Micro-Plasma-Schweißverfahren zur Balganbindung eingesetzt.
- Im Gegensatz zu Klebeverbindungen sind beide Fügeverfahren bei kritischen Betriebsbedingungen (-50°C bis +350°C, Chemikalien) absolut unbegrenzt dauerfest; das Übertragungsmoment jeder einzelnen Balglage wird sicher in die Nabe eingeleitet.



3. Auswuchtung der Nabe

Vorteile:

- Auswuchtstift gewährleistet Standardwuchtgüte von Q16
- ✓ hohe Betriebsdrehzahlen bis zu 20.000 Upm
- ✓ größere Laufruhe, günstiges Schwingungsverhalten
- zusätzlicher Auswuchtvorgang für Wuchtgüten von Q1 - Q2.5






Metallbalg-Servokupplungen I Technik

4. Die laterale Klemmnabenverbindung

Vorteile:

- Klemmnaben aus hochfestem Aluminium
- einfache laterale Montage der Welle-Nabe-Verbindung
- sichere Gewährleistung einer spielfreien, kraftschlüssigen Übertragung der angegebenen Nenndrehmomente (keine Passfedernut erforderlich)
- minimales Massenträgheitsmoment, niedriges Gewicht, rostfreie Ausführung
- kurze Lieferzeiten durch Systembaukasten-Prinzip
- Nabenbohrungen (D1/D2 Standardtoleranz G6) kundenspezifisch möglich
- auf Kundenwunsch Ausführung mit Passfedernut




Zylinderkopfschrauben / mit Innensechskant DIN /SO 4762 / 12.9 Festigkeitsklasse 12.9, Zinklamellenbeschichtung


5. Das EASY-Clamp-System

Vorteile

- Revolution in der Kupplungsmontage
- ✓ keine Stauchung bzw. Längung des Balges
- erhebliche Zeitersparnis, keine Nacharbeit
- Blindmontage möglich, Bohrung in der Kupplungsglocke ist ausreichend
- weitgehende Kompensation von Toleranzfehlern der Welle-Nabe-Passung
- keine Zusatzwerkzeuge erforderlich
- keine Beschädigung der Nabenbohrung bzw. des Kupplungsbalges bei der Demontage des Motors



EASY-Clamp-System



Die Kupplungsklemmnabe ist spielfrei und kraftschlüssig mit der Welle verbunden.






Die Kupplungsklemmnabe wird für die Montage bzw. Demontage elastisch aufgeweitet.


6. Die Konusklemmverbindung

Vorteile:


- durch Kraftverstärkung (Keil-Prinzip) sichere Übertragung der Drehmomente auch bei kleinen Durchmessern (Nabe zusätzlich geschlitzt)
- ✓ spielfrei, verschleißfrei, kraftschlüssig
- keine Passfeder erforderlich
- rotationssymmetrisch, sehr gute Wuchtgüte, für hohe Drehzahlen geeignet
- Konusspreiznabe für Axialmontage in Hohlwelle



Konus-Klemmbuchse



Konus-Spannringnabe



Konus-Spreiznabe



Metallbalgkupplungen I Reihe KM

✓ 6-welliger Balg ✓ montagefreundliche EASY-Klemmnabe ✓ kostengünstige Standardbaureihe

technische Daten:


KM	Nenn- moment	Trägheits- moment	Torsions- steife		Wellen- z [mm]	axiale Federsteife	laterale Federsteife	Anziehmoment der Schraube	nmax.
Größe	[Nm]	[10 ⁻³ kgm ²]	[Nm/arcmin]	axial±	lateral	[N/mm]	[N/mm]	[Nm]	[Upm]
20	20	0,14	5,2	0,8	0,25	51	190	14	20000
35	35	0,14	5,8	0,8	0,25	51	190	14	20000
60	60	0,29	8,7	0,9	0,3	49	260	30	17000
80	80	0,79	14	1	0,3	45	280	50	14000
170	170	0,83	17	1	0,3	80	470	50	14000
270	270	2,2	32	1	0,3	70	450	90	11000
400	400	2,4	47	1	0,3	100	640	90	11000
600	600	5,3	67	1	0,3	100	980	140	9000
900	900	9	105	1	0,3	145	1000	180	8500
1300	1300	14	170	1	0,3	130	920	240	7000

kleinere Nenndrehmomente von 0,4 Nm - 12 Nm siehe Baureihe MKM

maximal zulässiger Temperaturbereich: -40°C bis +200°C

Werkstoffausführung: Balg: Edelstahl Naben: hochfestes Aluminium Schrauben: ISO 4762 / 12.9





Abmessungen [mm]: Längenmaße nach DIN ISO 2768 cH

KM	Øa	С	f	g	h	L	L*	Masse ca. [kg]	ØD1/2 min	ØD1/2 max
20	56	19	M 6	30	8	70	81	0,3	8	32
35	56	19	M 6	30	8	70	81	0,3	10	32
60	66	22	M 8	33	9	77	87	0,5	13	35
80	82	28,5	M 10	38	11,5	90	102	0,8	16	43
170	82	28,5	M 10	40	11,5	92	104	0,8	18	43
270	101	35	M 12	42	13	100	106	1,4	25	55
400	101	35	M 12	48	13	106	112	1,5	30	55
600	122	42	M 14	52	16	120	-	2,4	32	68
900	133	47	M 14	53	18,5	143	-	3,5	40	75
1300	157	54	M 16	55	20	145	-	4,2	48	85

Hinweis: L*

alternative Baulänge mit größerer Klemmnabenbreite (siehe Bestellbeispiel)

Bestellbeispiel: KM 170 - D1 = 30 G6 D2 = 35 H6 KM 170 | 104 - D1 = 28 G6 D2 = 42 G6

 $[\]cdot \ \text{Ausf\"{u}hrung mit Stahlnabe und Plasma-Schweißverbindung, sowie h\"{o}here \ Drehmomente \ siehe \ Baureihe \ "KG"}$



Metallbalgkupplungen I Reihe KP

✓ 4-welliger Balg ✓ kurze Baulänge ✓ hohe Torsionssteife ✓ montagefreundliche EASY-Klemmnabe

technische Daten:

KP	Nenn- moment	Trägheits- moment	Torsions- steife		Vellen- z [mm]	axiale Feder- steife	laterale Federsteife	Anziehmoment der Schraube	nmax
Größe	[Nm]	[10 ⁻³ kgm ²]	[Nm/arcmin]	axial±	lateral	[N/mm]	[N/mm]	[Nm]	[Upm]
25	25	0,064	4	0,5	0,15	36	180	8	23000
35	35	0,13	9	0,5	0,2	70	450	14	20000
60	60	0,27	14	0,6	0,2	70	650	30	17000
100	100	0,35	20	0,6	0,2	110	1200	30	16000
170	170	0,76	28	0,8	0,2	98	1000	50	14000
270	270	2	52	0,8	0,2	90	1300	90	11000
400	400	2,15	74	0,7	0,2	135	1500	90	11000
600	600	5,0	106	0,7	0,2	140	2800	140	9000
900	900	9,0	156	0,8	0,2	210	3050	140	8500


kleinere Nenndrehmomente von 2 Nm - 12 Nm siehe Baureihe MKP

Typ KP 25 mit 5-Wellen-Balg, sowie optional mit EASY-Stift-Ausführung. maximal zulässiger Temperaturbereich: -40°C bis +200°C

Werkstoffausführung: Balg: Edelstahl Naben: hochfestes Aluminium

Schrauben: ISO 4762 / 12.9





Abmessungen [mm]: Längenmaße nach DIN ISO 2768 cH

KP	Øa	С	f	g	h	L	L*	Masse ca.[kg]	ØD1/2 min	ØD1/2 max
25	50	17	M 5	24	6	58	-	0,18	10	28
35	56	19	M 6	21	8	61	72	0,3	10	32
60	66	22	8 M	23	9	67	77	0,4	13	35
100	71	25	8 M	23	9	68	-	0,5	14	38
170	82	28,5	M 10	28	11,5	80	92	0,8	18	43
270	101	35	M 12	29	13	87	93	1,3	25	55
400	101	35	M 12	33	13	91	97	1,4	30	55
600	122	42	M14	36	16	104	-	2,3	32	68
900	133	47	M14	37	18,5	127	-	3,3	40	75

Bestellbeispiel: KP 170 - D1 = Ø 28 G6 D2 = 35 G6 KP 170 | 92 - D1 = 32 G6 D2 = 42 G6



Metallbalgkupplungen I Reihe KR

- ✓ gerader Balg ✓ montagefreundliche EASY-Klemmnabe
- ✓ geringe Rückstellkräfte ✓ hohe Torisionssteife ✓ größere Baulänge


technische Daten:

KR	Nenn- moment	Trägheits- moment	Torsions- steife		Vellen- z [mm]	axiale Federsteife	laterale Federsteife	Anziehmoment der Schraube	nmax.
Größe	[Nm]	[10 ⁻³ kgm ²]	[Nm/arcmin]	axial±	lateral	[N/mm]	[N/mm]	[Nm]	[upm]
25	25	0,12	9	0,3	0,2	150	150	14	20000
50	50	0,12	10	0,3	0,2	160	170	14	20000
65	65	0,25	12	0,3 0,		90	80	30	17000
100	100	0,7	23	0,5 0,3		100	95	50	14000
200	200	0,84	30	0,3	0,3	220	120	50	14000
300	300	2	53	0,4	0,3	210	160	90	11000
450	450	2,15	80	0,4	0,3	300	260	90	11000
550	550	4,7	98	0,5	0,5	300	360	140	9000
1500	1500	13	280	0,6	0,5	520	490	240	7000

maximal zulässiger Temperaturbereich: -40°C bis +200°C

Werkstoffausführung: Balg: Edelstahl Naben: hochfestes Aluminium Schrauben: ISO 4762 / 12.9





Abmessungen [mm]: Längenmaße nach DIN ISO 2768 cH

KR	Øa	С	f	g	h	L	L*	Masse ca.[kg]	ØD1/2 min	ØD1/2 max
25	56	19	M 6	33	8	73	84	0,3	8	32
50	56	19	M 6	33	8	73	84	0,3	10	32
65	66	22	M 8	41	9	85	95	0,4	13	35
100	82	28,5	M 10	50	11,5	102	114	0,75	16	43
200	82	28,5	M 10	56	11,5	108	120	0,8	18	43
300	101	35	M 12	65	13	123	129	1,3	25	55
450	101	35	M 12	65	13	123	129	1,4	35	55
550	122	42	M 14	72	16	140	-	2,2	32	68
1500	157	54	M 16	96	20	186	-	4,4	50	85

 $\mbox{Hinweis: $L^{\star} \triangleq $alternative Baul\"{a}nge mit gr\"{o}\mbox{Berer Klemmnabenbreite (siehe Bestellbeispiel)} \\$

Bestellbeispiel: KR 100 - D1 = $35^{\text{ G7}}$ D2 = $35^{\text{ G7}}$ KR 200 | 120 - D1 = $32^{\text{ G6}}$ D2 = $42^{\text{ G6}}$



Metallbalgkupplungen I Reihe KPH / KMH / KRH

- montagefreundliche Klemmnaben in Halbschalenausführung
- ✓ spielfrei, verdrehsteif, flexibel ✓ verschleiß- und wartungsfrei ✓ variable Baulängen


technische Daten:

KPH/KMH/ KRH Größe	Nenn- moment [Nm]	Trägheits- moment [10 ⁻³ kgm ²]		orsions steife m/arcm			k. later lenvers [mm]		Fe	axiale derste N/mm	eife	Fe	aterale derste [N/mm]	ife	nmax [upm]
			KPH	KPH KMH KRH			KMH	KRH	KPH	KMH	KRH	KPH	KMH I	KRH	
10	10	0,02	1,7	, ,			0,25	-	70	45	-	224	60	-	28000
40	40	0,2	9	, ,		0,2	0,25	0,2	70	51	170	450	190	170	17000
80	80	0,5	14	8,7	12	0,2	0,3	0,3	70	49	95	650	260	80	13000
200	200	1,2	25	17	30	0,2	0,3	0,3	98	80	120	1000	470	120	11000
400	400	3,0	74	47	80	0,2	0,3	0,3	135	100	260	1500	640	260	9500
900	900	8,0	156 105 -			0,2	0,3	-	210	145	-	3050	1000	-	7000

- * KRH in dieser Baugröße nicht verfügbar
- drei Ausführungsvarianten: Typ KPH mit 4-welligem Balg / Typ KMH mit 6-welligem Balg / Typ KRH mit 2x 1-welligem Balg.
- Hinweis: Kupplungstypen in Halbschalenausführung für höhere Drehmomente bzw. kürzere Baulängen siehe Baureihe KGH maximal zulässiger Temperaturbereich: -40°C bis + 200°C

Werkstoffausführung: Naben: hochfestes Aluminium Balg: Edelstahl Schrauben: ISO 4762 / 12.9






Abmessungen [mm]: Längenmaße nach DIN ISO 2768 cH

KPH/KMH/					g				L			Masse	ØD1/2	ØD1/2
KRH	Øa**	С	f-TA	KPF	I KMH	KRH	h	KPF	I KMH	KRH	t	ca. [kg]	min	max
10	35	21	M5 - 8 Nm	33	43	-	9	73	83	-	18	0,1	6	15
40	58	36	M8 - 30Nm	39	48	51	13	95	104	107	26	0,5	9	25
80	75	47	M10 - 50Nm	41	51	59	13	97	107	115	26	0,8	12,5	35
200	89	56	M12 - 90Nm	45,5	57,5	73	14	106	118	134	28	1,2	19	42
400	109	72	M14 - 140Nm	52,5	67,5	84	15	117	132	149	30	2,0	24	55
900	132	94	M14 - 140Nm	62	78	-	16	132	148	-	31	3,3	32	75

^{**} bei Außendurchmesser 'a' ist die Störkante des Schraubenkopfes berücksichtigt

Montagehinweise:

Die Halbschalenausführung ermöglicht durch eine einfache, laterale Bedienung eine spielfreie, kraftschlüssige Klemmverbindung. Speziell bei feststehenden Wellenzapfen ist dies ein erheblicher Vorteil. Fluchtungsfehler zwischen An- und Abtriebswelle können somit einfach kontrolliert und korrigiert werden. Zur Montageerleichterung können die festen Nabenhälften auf die Wellenzapfen aufgelegt und die losen Halbschalenstücke verschraubt werden. Im Servicefall entfällt die umständliche Demontage der Antriebs- bzw. Abtriebsaggregate. Zu beachten ist: der Abstand zwischen Antriebs- und Abtriebswelle muss größer sein als das Maß g!



Bestellbeispiel: KPH 80 - D1 = 24^{G7} D2 = 30^{G7} KMH 400 - D1 = 38^{F6} D2 = 48^{F6}



Metallbalgkupplungen I Reihe KPP

- ✓ steckbare Ausführung ✓ Blindmontage möglich ✓ minimaler Montageaufwand
- ✓ EASY-Klemmnabe ✓ hohe Torsionssteife ✓ spielfreie, exakte Drehmomentübertragung
- ✓ robuste Ganzmetallausführung ✓ Betriebstemperaturen bis 200°C


technische Daten:

KPP	Nenn- moment	Trägheits- moment	Torsions- steife		Vellen- z [mm]	axiale Federsteife	laterale Federsteife	Anziehmom. Schraube	axiale Vor- spannkraft	nmax.
Größe	[Nm]	[10 ⁻³ kgm ²]	[Nm/arcmin]	axial±	lateral	[N/mm]	[N/mm]	[Nm]	ca. [N]	[upm]
10	10	0,033	2	0,6	0,15	20	93	8	30	23000
20	20	0,17	4,6	0,5	0,2	70	480	14	110	17000
35	35	0,17	5	0,5	0,2	70	480	14	110	17000
60	60	0,34	8	0,6	0,2	70	650	30	110	14000
100	100	0,46	12	0,6	0,2	120	1200	30	180	13000
170	170	0,90	19	0,8	0,2	100	1000	50	150	11000
270	270	2,2	31	0,8	0,2	95	1350	90	140	9500
400	400	2,4	45	0,7	0,2	135	1500	90	200	9500
600	600	5,8	67	0,7	0,2	145	3000	140	220	8000

maximal zulässiger Temperaturbereich: -40°C bis +200°C

Werkstoffausführung: Balg: Edelstahl Naben: hochfestes Aluminium Schrauben: ISO 4762 / 12.9





Abmessungen [mm]: Längenmaße nach DIN ISO 2768 cH

KPP	Øa	Øb	c1/c2	f	g	h1/h2	V**	L	Masse ca. [kg]	ØD1 min-max	ØD2 min-max
10	40	43	13/13	M 5	18	6/6	1-1,5	62	0,15	6-20	6-19
20	56	61	19/19	M 6	21	8/8	1-1,5	77,5	0,38	8-30	8-32
35	56	61	19/19	M 6	21	8/8	1-1,5	77,5	0,38	10-30	10-32
60	66	71	22/22	M 8	23	8,5/9	1-1,5	85,5	0,60	13-34	13-35
100	71	75	25/25	M 8	23,5	8,5/9	1-1,5	86	0,66	14-38	14-38
170	82	87	28,5/28,5	M 10	28	11/11,5	1-1,5	99,5	0,95	18-43	18-43
270	101	106	35/35	M 12	29	12/15	1-1,5	106,5	1,6	25-55	25-55
400	101	106	35/35	M 12	33	12/13	1-1,5	110,5	1,7	30-55	30-55
600	122	126	43,5/42	M 14	36	13,5/16	1-1,5	122,5	2,7	32-70	32-68

^{**} Lieferlänge L ohne Vorspannung-Montage mit Vorspannung"V" -> siehe Funktionsbeschreibung. Alternative Baulängen und Baugrößen auf Anfrage.

Baugröße KPP 1300 mit Konus-Klemmnabe auf Anfrage

Bestellbeispiel: KPP 170 - D1 = $28 \, \text{G}$ 7 D2 = $35 \, \text{H}$ 7



Metallbalgkupplungen I Reihe KG

- ✓ Ganzmetallausführung bis 300°C ✓ verschleiß- und wartungsfrei
- ✓ variable Baulängen ✓ hohe Torsionssteife ✓ montagefreundliche EASY-Klemmnabe


technische Daten:

KG	Nenn- moment	Trägheits- moment		rsion steife				nax. V ersat		-			axiale		laterale Federsteife			nmax.
Größe	[Nm]	[10 ⁻³ kgm ²]	[Nn	n/arcr	nin]		axial			ateral		[1	N/mm	1]	[[N/mm]		[Upm]
			2W	4W	6W	2W	4W	6W	2W	4W	6W	2W	4W	6W	2W	4W	6W	
40	40	0,21	16	9	6	0,3	0,6	0,8	0,1	0,2	0,3	130	70	50	2500	450	160	23000
80	80	0,44	26	14	9	0,3	0,6	0,8	0,1	0,2	0,3	120	70	50	3500	600	220	20000
140	140	0,74	32	20	13	0,3	0,6	1	0,1	0,2	0,3	210	110	80	7000	1200	400	18000
220	220	1,2	50	28	18	0,4	0,7	1	0,1	0,2	0,3	170	95	70	5000	1000	340	16000
400	400	2,6	93	74	47	0,4	0,7	1	0,1	0,2	0,3	170	130	95	7000	1500	500	13000
700	700	5,4	190	106	68	0,4	0,8	1	0,1	0,2	0,3	260	140	100	15000	2800	980	11000
900	900	11	281	156	115	0,4	0,8	1,2	0,1	0,2	0,3	380	210	145	18000	3050	1000	10000
1300	1300	24	400	225	210	0,4	0,7	1	0,1	0,2	0,3	310	160	200	13000	2100	1400	8500
2000	2000	40	430	340	260	0,4	1	1	0,1	0,2	0,3	310	340	250	13000	4800	1600	8500
3000	3000	75	-	700	490	-	1,5	2	-	0,2	0,4	-	290	200	-	4900	1600	6500

Baugrößen für kleinere Nenndrehmomente siehe Miniaturkupplungen Reihe MKG maximal zulässiger Temperaturbereich: -40°C bis +300°C

Werkstoffausführung: Balg: Edelstahl 1.4571 Naben: Stahl (St 52)-brüniert Schrauben: ISO 4762 / 12.9





Hinweise: Verbindung von Balg und Naben durch Micro-Plasma-Schweißverfahren. Drei Standardvarianten mit 2-welligem Metallbalg 2W , 4-welligem Metallbalg 4W oder 6-welligem Metallbalg 6W.

Abmessungen [mm]: Längenmaße nach DIN ISO 2768 cH

	_												
KG	Øa	С	f-T _S		g		h		L±1		Masse	Ø D1/2	Ø D1/2
				2W	4W	6W		2W	4W	6W	ca.[kg]	min	max
40	56	20	M6-16 Nm	13	23	34	7,5	45	55	66	0,5	12	32
80	66	22,5	M8-40 Nm	16	24	35	9	53	61	72	0,9	14	35
140	71	27	M8-40 Nm	15	25	36	9	52	62	73	1,1	18	42
220	82	27,5	M10-80 Nm	19	28	41	11,5	64	73	86	1,5	20	42
400	101	32	M12-135 Nm	19	30	49	12,5	71	82	101	2,4	22	50
700	122	40	M12-115 Nm	22	37	52	11,5	70	85	100	3,4	42	64
900	132	45	M14-200 Nm	22	38	54	15,5	86	102	118	5,5	42	70
1300	157	54	M16-300 Nm	23	40	56	17,5	94	111	127	8,5	50	90
2000	157	58	M20-450 Nm	23	40	56	22	113	130	146	12	60	90
3000	203	61	2xM16-300 Nm	-	43	61	18/32	-	187	205	19	60	100

• alternative Baulängen bzw. Nabenausführungen sind auf Anfrage möglich

Bestellbeispiel: KG 40 / 4W D1 = 16^{G7} D2 = 24^{H7} KG 400 / 4W D1 = 32^{G7} D2 = 35^{G7}

KG 2000 / 6W D1 = $65 \,^{\text{G7}}$ D2 = $75 \,^{\text{G7}}$



Metallbalgkupplungen I Reihe KG-VA

- ✓ Edelstahlausführung bis 350°C ✓ verschleiß- und wartungsfrei
- sehr kurze, variable Baulänge
 hohe Torsionssteife
- montagefreundliche Klemmnabe



technische Daten:


KG- VA Größe	Nenn- moment [Nm]	Trägheits- moment [10 ⁻³ kgm ²]		rsion steife n/arcr)	i		ax. W ersatz	z [mn	-		Fed	axiale derste V/mm	eife	Fed	iterale lersteit V/mm]	fe	nmax [Upm]
			2W			2W	4W	6W	2W	4W	6W	2W	4W	6W	2W	4W	6W	
30	30	0,18	16	9	6	0,3	0,6	0,8	0,1	0,2	0,3	130	70	50	2500	450	190	23000
60	60	0,44	26	14	9	0,3	0,6	0,8	0,1	0,2	0,3	120	70	50	3500	600	260	20000
100	100	0,74	32	20	13	0,3	0,6	1	0,1	0,2	0,3	210	110	80	7000	1200	400	18000
180	180	1,22	50	28	17	0,4	0,7	1	0,1	0,2	0,3	170	95	70	5000	1000	470	16000
280	280	2,6	93	52	47	0,4	0,8	1	0,1	0,2	0,3	170	90	95	7000	1300	500	13000
500	500	6,0	190	106	68	0,4	0,8	1	0,1	0,2	0,3	260	140	100	15000	2800	980	11000
1000	1000	24	400	225	210	0,4	0,7	1	0,1	0,2	0,3	310	160	200	13000	2100	1400	8500

Baugrößen für kleinere Nenndrehmomente siehe Miniaturkupplungen Reihe MKG-VA maximal zulässiger Temperaturbereich: -40°C bis +350°C

Werkstoffausführung: Balg: Edelstahl 1.4571 / A4 Naben: 1.4301/A2 Schrauben: ISO 4762 Edelstahl / A4-80

optional: ISO 4762 / 12.9





Hinweis: Verbindung von Balg und Naben durch Micro-Plasma-Schweißverfahren. Drei Standardvarianten mit 6-welligen Metallbalg 6W, 4-welligem Metallbalg 4W oder 2-welligem Metallbalg 2W

Abmessungen [mm]: Längenmaße nach DIN ISO 2768 cH

KG-VA	Øa	С	f-TA		g		h		L		Masse	Ø D1/2	Ø D1/2
				2W	4W	6W		2W	4W	6W	ca.[kg]	min	max
30	56	18,5	M6-9(14)	14	23	34	7,5	46	55	66	0,5	14(10)	28
60	66	22,5	M8-24(35)	16	24	35	9	53	61	72	0,9	16(11)	35
100	71	25	M8-24(35)	15	25	36	9	52	62	73	1,1	24(17)	40
180	82	27,5	M10-45(65)	18	28	41	11,5	63	73	86	1,5	28(20)	42
280	101	32	M12-80(115)	19	30	49	12,5	71	82	101	2,4	30(22)	50
500	122	39,5	M14-110(180)	22	37	52	15	82	97	112	3,8	42(28)	62
1000	157	54	M16-180(280)	23	40	56	17,5	94	111	127	8,5	54(42)	90

- Klemmnaben generell mit Edelstahlschrauben A4-80 ohne EASY-Stift reduzierte Anzugsmomente beachten!
- Übertragungsmomente der Nabe-Welle-Verbindung für Wellendurchmesser < Dmin kontrollieren (evtl. Rückfrage)!
- optional beschichtete Schrauben der Festigkeitsklasse 12.9 für höhere Klemmkräfte / Drehmomente (Klammerwerte)
- alternative Baulängen bzw. Nabenausführungen sind auf Anfrage möglich

Bestellbeispiel: KG-VA 180 / 4W D1 = $32^{\text{ G7}}$ D2 = $35^{\text{ G7}}$ - Edelstahlschrauben KG-VA 30 / 2W D1 = $16^{\text{ G7}}$ D2 = $19^{\text{ G7}}$ - Schrauben 12.9 - beschichtet



Metallbalgkupplungen I Reihe KGH

- montagefreundliche Klemmnaben in Halbschalenausführung
- ✓ spielfrei, verdrehsteif, flexibel ✓ verschleiß- und wartungsfrei
- ✓ variable Baulänge ✓ Ganzstahlausführung bis 350°C


technische Daten:

KGH Größe	Nenn- moment	Trägheits- moment		orsion steife			-	nax. \ /ersat					axiale derste	ife		aterale dersteif	e e	nmax
Cirobe	[Nm]	[10 ⁻³ kgm ²]	[Nn	n/arcn	nin]		ax	al±	lat	teral		[N/mm			N/mm]		[upm]
			2W	4W	6W	2W	4W	6W	2W	4W	6W	2W	4W	6W	2W	4W	6W	
20	20	0,045	6	3,4	2,4	0,3	0,4	0,5	0,1	0,15	0,25	100	55	50	2100	360	110	23000
40	40	0,2	9	16	6	0,3	0,6	0,8	0,1	0,2	0,25	130	70	50	2500	450	190	17000
80	80	0,5	26	14	9	0,3	0,6	0,8	0,1	0,2	0,3	120	70	50	3500	600	260	14000
140	140	0,8	32	20	13	0,3	0,6	1	0,1	0,2	0,3	110	210	80	7000	1200	400	13000
220	220	1,4	50	28	17	0,4	0,7	1	0,1	0,2	0,3	170	95	70	5000	1000	470	11000
350	350	3,0	93	52	47	0,4	0,8	1	0,1	0,2	0,3	170	90	95	7000	1300	500	9500
700	700	7,3	190	106	68	0,4	0,8	1	0,1	0,2	0,3	260	140	100	15000	2800	980	8000
1800	1800	46	-	300	260	-	1	1	-	0,2	0,3	-	340	250	-	4700	1600	6000

maximal zulässiger Temperaturbereich: -40°C bis 350°C

Werkstoffausführung: Balg: Edelstahl Naben: St 52 Schrauben: ISO 4762 / 12.9





Hinweis: Standardausführungen mit 6-welligen Metallbalg 6W, 4-welligem Metallbalg 4W oder mit 2-welligem Metallbalg 2W -> siehe Klammerwerte. Verbindung von Balg und Naben durch Micro-Plasma-Schweißverfahren.


Abmessungen [mm]: Längenmaße nach DIN ISO 2768 cH

KGH	Øa	Ø b	С	f-TA		g		h		L		t	Masse	Ø D1/2	Ø D1/2
					2W	4W	6W		2W	4W	6W		ca.[kg]	min	max
20	40	38	25,5	M5 - 10 Nm	17	22	28	6	45	50	56	12	0,25	8	19
40	56	51	36	M6 - 16 Nm	22	32	42	7,5	56	66	76	15	0,6	12	28
80	66	62	45	M8 - 40 Nm	24	32	43	8	60	68	79	16	0,9	14	35
140	71	71	54	M8 - 40 Nm	23	33	44	8,5	61	71	82	17	1,25	14	42
220	82	76	55	M10 - 80 Nm	27	37	49	11	75	85	97	22	1,8	20	42
350	101	89	64	M12 - 135 Nm	29	40	59	13	83	94	113	24	2,8	22	48
700	122	108	78	M14 - 200 Nm	31	47	62	15	91	107	122	27	4,5	35	62
1800	157	145	108	2x M16 - 300 Nm	-	55	70	18/30	-	190	206	64	15	35	85

Montagehinweise:

Die Halbschalenausführung ermöglicht durch eine einfache, laterale Bedienung eine spielfreie, kraftschlüssige Klemmverbindung. Speziell bei feststehenden Wellenzapfen ist dies ein erheblicher Vorteil. Fluchtungsfehler zwischen An- und Abtriebswelle können somit einfach kontrolliert und korrigiert werden. Zur Montageerleichterung können die festen Nabenhälften auf die Wellenzapfen aufgelegt und die losen Halbschalenstücke verschraubt werden. Im Servicefall entfällt die umständliche Demontage der Antriebs- bzw. Abtriebsaggregate. Zu beachten ist: der Abstand zwischen Antriebs- und Abtriebswelle muss größer sein als das Kupplungsmaß "g"!

Bestellbeispiel: KGH 220 / 4W - D1 = $24 \, ^{G7}$ D2 = $30 \, ^{G7}$





Metallbalgkupplungen I Reihe KGH-VA

- montagefreundliche Klemmnaben in Halbschalenausführung
- Edelstahlausführung bis 350°C
- ✓ verschleiß- und wartungsfrei
- ✓ variable Baulängen drei Standardtypen mit 2W/4W/6W-Metallbalg



technische Daten:

KGH -VA	Nenn- moment	Trägheits- moment		rsion steife	_				Well tz [m				axiale derste			terale lerstei	fe	nmax
"	[Nm]	[10 ⁻³ kgm ²]	[Nn	n/arcr	nin]		axi	al±	la	ateral		[]	V/mm]	[]	N/mm]		[upm]
Größe			2W	4W	6W	2W	4W	6W	2W	4W	6W	2W	4W	6W	2W	4W	6W	
10	10	0,03	3,3	2,1	1,3	0,2	0,3	0,5	0,1	0,15	0,25	150	85	60	2300	400	130	28000
50	50	0,3	16	9	6	0,3	0,6	0,8	0,1	0,2	0,3	130	70	50	2500	450	190	17000
120	120	1,2	32	20	13	0,3	0,6	1	0,1	0,2	0,3	210	110	80	7000	1200	400	13000
200	200	2,2	50	28	17	0,4	0,7	1	0,1	0,2	0,3	170	95	70	5000	1000	470	11000
350	350	4,9	93	52	47	0,4	0,8	1	0,1	0,2	0,3	170	90	95	7000	1300	500	9500
600	600	12	190	106	68	0,4	0,8	1	0,1	0,2	0,3	260	140	100	15000	2800	980	8000
1200	1200	39	400	225	210	0,4	0,7	1	0,1	0,2	0,3	310	160	200	13000	2100	1400	6000

maximal zulässiger Temperaturbereich: -40°C bis 350°C


Werkstoffausführung:

Balg: Edelstahl 1.4571 / A4 Naben: 1.4301 / A2 Schrauben: ISO 4762 Edelstahl/A4-80

optional: ISO 4762 - 12.9

beschichtet






Hinweis: Verbindung von Balg und Naben durch Micro-Plasma-Schweißverfahren

Abmessungen [mm]: Längenmaße nach DIN ISO 2768 cH

KGH -VA	Øa	Øb	С	f	2W	g 4W	6W	h	2W	L 4W	6W	t	Masse ca. [kg]	ØD1/2 min	ØD1/2 max
10	34	33	21	M5 - 5Nm	18	23	30	6,5	48	53	60	13	0,2	7	15
50	56	55	38	M8 - 24Nm	22	32	42	9	60	70	80	17	0,7	12	28
120	71	71	50	M10 - 45Nm	32	42	53	12	82	92	103	23	1,7	19	38
200	82	82	56	M12 - 80Nm	35	45	57	13	91	101	113	25,5	2,5	22	42
350	101	96	68	M14 - 110Nm	35	46	65	15	101	112	131	30	3,9	30	50
600	122	116	80	M16 - 180Nm	37,5	53,6	68	18	115,5	131,5	146	36	6,7	32	60
1200	157	152	110	M20 - 350Nm	43	59,5	76	20,5	129	145,5	162	40	12,6	48	85

Montagehinweise:

Die Halbschalenausführung ermöglicht eine einfache, radiale Bedienung sowie eine spielfreie, kraftschlüssige Klemmverbindung. Speziell bei feststehenden Wellenzapfen ist dies ein erheblicher Vorteil. Fluchtungsfehler zwischen An- und Abtriebswelle können somit einfach kontrolliert und korrigiert werden. Zur Montageerleichterung können die festen Nabenhälften auf die Wellenzapfen aufgelegt und die losen Halbschalenstücke verschraubt werden. Im Servicefall entfällt die umständliche Demontage der Antriebsbzw. Abtriebsaggregate.



Zu beachten ist: der Abstand zwischen Antriebs- und Abtriebswelle muss größer sein als das Kupplungsmaß "g"!

Bestellbeispiel: KGH - VA 200 / 4W - D1 = 32 G7 D2 = 35 G7 - Edelstahlschrauben KGH - VA 50 / 2W - D1 = 16 G7 D2 = 19 G7 - Schrauben beschichtet



Metallbalgkupplungen I Reihe KG-HS

- High-Speed-Version für höchste Betriebsdrehzahlen
- Rotationssymmetrische Klemmnabe für optimale Wuchtgüte

technische Daten:


KG- HS	Nenn- moment	Trägheits- moment		orsion steife			,	versat	Vellen z [mm]		Fe	axiale derste		Fe	aterale derstei	fe	nmax
Größe	[Nm]	[10 ⁻³ kgm ²]	[Nr	n/arcn	nin]		ax	ial±	late	eral		[N/mm		[N/mm]		[Upm]
			2W	4W	6W	2W	4W	6W	2W	4W	6W	2W	4W	6W	2W	4W	6W	
5	5	0,006	1,3	0,9	0,6	0,2	0,3	0,5	0,05	0,1	0,2	135	75	45	2500	400	140	95.000
10	10	0,035	3,3	2,1	1,3	0,3	0,4	0,5	0,1	0,15	0,25	150	85	60	2300	400	130	78.000
40	40	0,27	16	9	6	0,3	0,6	0,8	0,1	0,2	0,25	130	70	50	2500	450	190	40.000
80	80	0,6	26	14	9	0,3	0,6	0,8	0,1	0,2	0,3	120	70	50	3500	600	260	35.000
220	220	1,7	50	28	17	0,4	0,7	1	0,1	0,2	0,3	170	95	70	5000	1000	470	27.000
400	400	3,3	93	74	47	0,4	0,7	1	0,1	0,2	0,3	170	130	95	7000	1500	500	23.000
1000	1000	11	280	156	105	0,4	0,8	1	0,1	0,2	0,3	380	210	146	18000	3050	1000	17.000

maximal zulässiger Temperaturbereich: -40°C bis 350°C

Werkstoffausführung: Balg: Edelstahl 1.4571 Naben: Größe 5 – 10 Edelstahl 1.4301 / Größe 40 – 400 Stahl (St52) Schrauben: ISO 4762 / 12.9







Hinweis: Verbindung von Balg und Naben durch Micro-Plasma-Schweißverfahren. Drei Standardvarianten mit 2-welligem Metallbalg 2W, 4-welligem Metallbalg 4W oder 6-welligem Metallbalg 6W.

Abmessungen [mm]: Längenmaße nach DIN ISO 2768 cH

	_	-	-	•											
KG- HS	Ø a	Øb	С	f-T _S		g		h		L		t	Masse ca.	Ø D1/2	Ø D1/2
					2W	4W	6W		2W	4W	6W		[kg]	min	max
5	24	25,5	16	M3 - 2 Nm	6	11	14	5	33	38	41	10	0,073	6	12
10	34	37	22	M5 - 8 Nm	11	16	23	6,5	48	53	60	13	0,21	8	16
40	56	57	40	M6 - 14 Nm	14	24	34	7,5	56	66	76	15	0,62	10	32
80	66	67	46	M8 - 35 Nm	16	24	35	9,5	66	74	85	18,5	1	12	35
220	82	84	58	M10 - 65 Nm	19	29	41	12	79	89	101	22,5	1,8	14	45
400	101	92	65	M12 - 115 Nm	19	38	49	13	88	103	118	26	2,5	17	50
1000	132	123	92	M14 - 180 Nm	22	38	54	15	96	112	128	28	5,5	20	75

Øb: Störkante - Schraubenkopf

Bemerkung: Wir empfehlen ab einer Betriebsdrehzahl von etwa 0,3 x nmax ein zusätzliches Auswuchten. Hierdurch kann eine Wuchtgüte von G 2,5 erreicht werden.

Bestellbeispiel: KG-HS 5 / 4W - D1 = $8 \, ^{G7}$ D2 = $10 \, ^{G7}$ KG-HS 220 / 6W - D1 = $24 \, ^{G7}$ D2 = $30 \, ^{G7}$



Metallbalgkupplungen I Reihe KSD

✓ 6-welliger Balg ✓ kurze Baulänge ✓ beidseitig mit Konus-Klemmnaben

technische Daten:

KSD	Nenn-	Trägheits-	Torsions-		Wellen-	axiale	laterale	Anziehmoment	nmax.
	moment	moment	steife	versa	tz [mm]	Federsteife	Federsteife	Schraube "f"	
Größe	[Nm]	[10 ⁻³ kgm ²]	[Nm/arcmin]	axial±	lateral	[N/mm]	[N/mm]	[Nm] (*)	[upm]
10	10	0,03	2,1	0,6	0,15	20	93	3	30000
20	20	0,1	5,5	0,8	0,25	51	190	3	23000
35	35	0,1	6	0,8	0,25	51	190	3	23000
60	60	0,3	9	0,9	0,3	49	260	10	20000
80	80	0,9	14	1	0,3	48	220	10	16000
170	170	0,9	18	1	0,3	80	400	10	16000
270	270	2,5	32	1	0,3	70	450	25	13000
400	400	2,8	47	1	0,3	100	640	25	13000
600	600	5,5	67	1	0,3	100	980	50	11000
900	900	10	105	1	0,3	145	1000	50	10000
1300	1300	20	170	1	0,3	130	920	90	8500
2000	2000	20	260 (300)	1 (1)	0,3 (0,2)	250 (340)	1600 (4700)	90	8500
3000	3000	90	490 (700)	2 (1,5)	0,4 (0,2)	200 (290)	1600 (4900)	130	6000
4000	4000	110	600 (700)	2,5 (3)	1,2 (1,2)	480 (480)	2000 (5000)	210	6500
6000	6000	130	1100 (1350)	2 (2)	1,1 (1,1)	550 (550)	2500 (6800)	250	6000

Hinweis: Baugröße KSD 2000/ 3000/ 4000 / 6000 alternativ in 4 Wellen-Ausführung, technische Daten siehe Klammerwerte.


• höhere Drehmomente siehe Baureihe KXL • Größere Wellendurchmesser auf Anfrage möglich

Werkstoffausführung:

Balg: Edelstahl Naben: Vergütungsstahl Schrauben: ISO 4017 / 10.9

maximal zulässiger Temperaturbereich: -40°C bis +300°C





Abmessungen [mm]: Längenmaße nach DIN ISO 2768 cH

KSD	Øa	Øb	Øc	е	6 x f	g	h	L	Masse	ØD1/2	ØD1/2
									ca.[kg]	min	max
10	40	34	27	45	M 4	7	33	51	0,22	6	16
20	56	52	30	48	M 4	12	44	54	0,4	10	19
35	56	52	30	48	M 4	12	44	54	0,4	10	19
60	66	62	36	53	M 6	5	47	61	0,8	12	24
80	82	78	50	58	M 6	4	52	66	1,3	18	35
170	82	78	50	60	M 6	6	54	68	1,3	20	35
270	101	96	62	68	M 8	2	58	79	2,4	28	42
400	101	96	62	74	M 8	8	64	85	2,5	30	42
600	122	112	70	78	M 10	6	68	91	3,6	35	50
900	132	127	83	94	M 10	6	76	107	5,5	40	60
1300	157	140	98	96	M 12	6	78	111	7,7	40	75
2000	157	140	98	112 (95)	M 12	22 (5,5)	82 (65,5)	127 (110)	8	40	70
3000	203	176	145	155 (137)	M 14	23 (5)	113 (95)	172 (154)	20	50	100
4000	203	178	144	264 (223)	M 16	125 (84)	215 (174)	284 (243)	22	50	100
6000	236	175	144	279 (229)	M 16	140 (90)	230 (180)	299 (249)	25	50	100

Bestellbeispiel: KSD 270 - D1 = 42^{G6} D2 = 30^{H7}



Metallbalgkupplungen I Reihe KSS

✓ gerader Balg ✓ beidseitig mit Konus-Klemmnaben ✓ geringe Rückstellkräfte ✓ hohe Torsionssteife


technische Daten:

KSS	Nenn- moment	Trägheits- moment	Torsions- steife		Vellen- z [mm]	axiale Federsteife	laterale Federsteife	Anziehmoment Schraube "f"	nmax.
Größe	[Nm]	[10 ⁻³ kgm ²]	[Nm/arcmin]	axial±	lateral	[N/mm]	[N/mm]	[Nm] (*)	[upm]
25	25	0,1	10	0,3	0,2	150	150	3	23000
50	50	0,1	11	0,3	0,2	160	170	3	23000
65	65	0,3	13	0,3	0,3	90	80	10	20000
100	100	0,75	24	0,5	0,4	100	95	10	18000
200	200	0,84	30	0,3	0,3	220	120	10	16000
300	300	2,3	53	0,4	0,3	210	160	25	13000
450	450	2,4	80	0,4	0,3	300	260	25	13000
540	540	4,8	100	0,5	0,5	300	360	50	11000
850	850	18	160	0,7	0,6	200	170	90	8500
1500	1500	19	290	0,6	0,5	520	490	90	8500
2600	2600	90	700	0,5	0,5	550	590	130	6000

maximal zulässiger Temperaturbereich: -40°C bis +300°C Hinweis: höhere Drehmomente siehe Baureihe KXL

Werkstoffausführung: Balg: Edelstahl Naben: Vergütungsstahl Schrauben: ISO 4017 / 10.9





Abmessungen [mm]: Längenmaße nach DIN ISO 2768 cH

KSS	Øa	Øb	Øc	е	6 x f	g	h	L	Masse ca.[kg]	ØD1/2 min	ØD1/2 max
25	56	52	30	51	M 4	15	47	57	0,4	10	19
50	56	52	30	51	M 4	15	47	57	0,4	12	19
65	66	62	36	61	M 6	13	55	69	0,7	12	24
100	82	78	50	70	M 6	16	64	78	1,2	18	35
200	82	78	50	76	M 6	22	70	84	1,25	22	35
300	101	96	62	91	M 8	25	81	101	2,2	28	42
450	101	96	62	91	M 8	25	81	101	2,3	28	42
540	122	112	70	98	M 10	26	88	111	3,4	35	48
850	157	140	98	137	M 12	44	119	152	7,5	40	70
1500	157	140	98	137	M 12	44	119	152	7,7	42	70
2600	203	170	145	219	M 14	87	176	236	20	50	100

Bestellbeispiel: KSS 450 - D1 = $28 \, ^{H7}$ D2 = $35 \, ^{F6}$



Metallbalgkupplungen I Reihe KXL

- ✓ für große Drehmomente bis 70.000 Nm
 ✓ spielfreie, exakte Drehmomentübertragung
- ✓ hohe Torsionssteife ✓ geringe Massenträgheitsmomente ✓ große zulässige Wellenversätze
- ✓ dreiteilige Bauweise ✓ einfache Montage ✓ flexible Anbaumöglichkeiten

Die Metallbalgkupplungen der Baureihe KXL wurden für mittlere und große Antriebe bis maximal 70.000 Nm konzipiert. Die seit vielen Jahren bewährte Kupplungstype wurde komplett neu überarbeitet, um sie hinsichtlich der technischen Parameter sowie des Kostenaspekts noch attraktiver zu gestalten. Das besondere Konstruktionsmerkmal ist die dreiteilige Ausführung mit einem flexiblen Zwischenstück (Balgpaket). Dieses ausbaubare Zwischenstück, bestehend aus einem optimierten, verdrehsteifen Edelstahlbalg mit jeweils zwei Balgwellen pro Seite und einem längenvariablen Zwischenrohr, ist reibschlüssig (Schrauben ISO 4017/10.9) mit den beiden Naben verbunden. Hieraus resultiert eine erhebliche Montageerleichterung, da z. B. im Wartungs- oder Servicefall eine aufwendige Demontage der schweren Antriebs- bzw. Abtriebsaggregate entfallen kann. Dem Konstrukteur stehen für den konkreten Einsatzfall

Hieraus resultiert eine erhebliche Montageerleichterung, da z. B. im Wartungs- oder Servicefall eine aufwendige Demontage der schweren Antriebs- bzw. Abtriebsaggregate entfallen kann. Dem Konstrukteur stehen für den konkreten Einsatzfall mehrere Nabenvarianten zur Verfügung. Das ausgesprochen günstige Massenträgheitsmoment und der rotationssymmetrische Aufbau gewährleisten ein gutes dynamisches Betriebsverhalten. Die KXL-Kupplungen sind vor allem für präzise Antriebe, wie beispielsweise für Druckmaschinen, Querschneider, Hauptspindelantriebe oder Getriebeanbindungen geeignet. Ein Medientransport oder ein Parallelantriebsstrang durch den Kupplungsinnenraum ist grundsätzlich möglich.



Werkstoffausführung:

Balg: Edelstahl

Flansche: Vergütungsstahl – oxidiert Naben: Vergütungsstahl – oxidiert


technische Daten:

KXL	Nenn- moment	Maximal- moment	Torsions- steife CT	Feders	steife		ax. Welle rsatz [mr		nmax.
				axial	winklig	axial±	winklig	lateral	
Größe	[Nm]	[10 ⁻³ kgm ²]	[Nm/arcmin]	Ca[N/mm]	C _W [N/°]	da [mm]	d _W [°]	d _r [mm]	[upm]
9	9000	15000	1800	550	60	2,5	1,4	1,1	4500
12	12000	17000	2200	490	85	3,5	1,4	1,5	4000
18	18000	26000	3900	530	130	4	1,5	1,6	3500
32	32000	45000	7200	900	180	4	1,4	1,6	2500
50	50000	70000	13500	950	230	4	1,5	1,6	2000

maximal zulässiger Temperaturbereich: -40°C bis +300°C

KXL Größe		Gewichte		Trägl	neitsmom	ente
	je Nabe	je Nabe	Balg-	je Nabe	je Nabe	Balg-
	A/B	F/G	Paket	A/B	F/G	Paket
	mA/mB	mF/mG	mBP	JA/JB	JF/FG	JBP
	[kg]	[kg]	[kg]	[kgm²]]	[kgm²]	[kgm²]
9	16	6,5	10,5	0,12	0,07	0,14
12	21	8	14	0,17	0,08	0,24
18	31	11	20	0,37	0,18	0,47
32	52	20	30	0,94	0,53	1,12
50	95	30	45	2,5	1,4	2,65

Die technischen Daten gelten für Metallbälge mit Standardlängen L16 bzw. LA. Abweichende Baulängen sind auf Anfrage möglich.






Metallbalgkupplungen I Reihe KXL

Abmessungen [mm] nach DIN ISO 2768 cH

Größe	9	12	18	32	50
D1 min	70	80	100	120	140
D2 max	108	130	150	170	220
D3	190	205	247	296	380
D5	256	273	322	406	505
D7	259	319	372	460	561
D8	193	208	250	325	416
L1	77	85	91	105	120
L2	66	74	79	93	108
L3	54	62	66	78	88
L4**	351	399	442	497	537
L5	23	23	25	27	30
L6	8,8	10	11,5	12,5	12,5
L7	48,8	55	62	68	72,5
L8	48,8	44	55	55	66,5
L9	75	83	89	103	118
L10**	239	271	306	337	357
L12**	293	333	372	415	447
L16*	59	80	100	110	120
LA ±2	193	225	256	283	297
L18	25	25	30	30	34
L20**	200	232	266	288	304
L21	25	25	30	30	34
f	12 x	14 x	12 x	12 x	16 x
	M14	M16	M18	M20	M20
i	8 x	9 x	8 x	10 x	12 x
	M14	M14	M16	M16	M20
AG***	8 x	9 x	8 x	5 x	6 x
	M14	M14	M 16	M20	M20
TA-f [Nm	180	250	350	500	500
TA-i [Nm]	180	180	250	250	400


^{*}Standardlänge des Balgzwischenrohrs

^{***}Abdrückgewinde zum Lösen des Konusrings




Nabentyp F/G:

Anbauflansch nach ISO 9409 oder Kundenangabe - Zentrierung außen bzw. innen. Abmessungen der Flanschnabe F und G von L13, L19 sowie D6, D9, D10, D11, D12 gemäß Kundenangabe.




Nabentyp A:

Kraftschlüssige, spielfreie Konus-Spannringverbindung - außenliegend - Balgpaket lateral frei ausbaubar. Bei der Gesamtlänge "L4" ist die axiale Längung des Balgpakets von 4 mm bei der Montage bereits berücksichtigt (siehe Montagebild).



Nabentyp B:

Kraftschlüssige, spielfreie Konus-Spannringverbindung - innenliegend - Balgpaket lateral NICHT frei ausbaubar.



Nabentyp A/B:

Kraftschlüssige, spielfreie Konus-Spannringverbindung - außen / innenliegend Balgpaket lateral NICHT frei ausbaubar

KXL 6.5 - AA / L4 = 318 / D1 = 80 H7 / D2 = 90 H7 Bestellbeispiel:

KXL 12 – BG / L16 = 100 / D1 = 120 G6 / D2 = kundenspezifisch

^{**}Gesamtlänge bei Standardlänge L16



Metallbalgkupplungen I Reihe KPS

- ✓ 4-welliger Balg ✓ kurze Baulänge ✓ montagefreundliche EASY-Klemmnabe
- Spreizkonusnabe für integrierten Anbau


technische Daten:

KPS	Nenn- moment	Trägheits- moment	Torsions- steife	max. Wellen- versatz [mm]		axiale Federsteife	laterale Federsteife		moment chraube	nmax.
Größe	[Nm]	[10 ⁻³ kgm ²]	[Nm/arcmin]	axial±	lateral	[N/mm]	[N/mm]	f	i [Nm]	[Upm]
2	2	0,01	0,4	0,25	0,1	32	100	2	2	41000
8	8	0,026	1,9	0,5	0,15	20	90	8	8	25500
20	20	0,13	7	0,5	0,2	70	480	14	14	20000
60	60	0,25	13	0,6	0,2	70	650	30	35	17000
170	170	0,71	27	0,8	0,2	100	1000	50	65	14000
400	400	1,9	64	0,7	0,2	135	1500	90	115	11000
600	600	4,1	107	0,7	0,2	145	3000	140	180	9000

maximal zulässiger Temperaturbereich: -40°C bis +200°C

Werkstoffausführung: Balg: Edelstahl Klemmnabe: hochfestes Aluminium Spreizkonus: Vergütungsstahl Schrauben: ISO 4762 / 12.9





Abmessungen [mm]: Längenmaße nach DIN ISO 2768 cH


KPS	Ø a	С	е	f/i	h	L	tmin	tmax	Masse	Ø	D1	Ø	D2
									ca.[kg]	min	max	min	max
2	24,5 [27,5]	7,5	10	М3	4,4	38	10,5	18	0,03	3	10 [14]	8	12
8	39,5 [44,5]	13	20	M 5	6	61	14	31,5	0,16	6	19 [24]	13	20
20	56	19	23	M 6	8	71,5	17	34	0,38	8	32	15	24
60	66	22	25	M 8	9	78	19	36	0,5	13	35	20	28
170	82	28,5	30	M 10	11,5	92	23	43	0,9	18	43	24	35
400	101	35	32	M 12	13	102	28	50	1,5	30	55	32	42
600	122	42	42	M 14	16	120,5	30	55	2,5	32	68	35	48

Hinweis: Die entsprechenden Wellenbohrungen für den Spreizkonuszapfen ØD2 g6 mit Fertigungstoleranz H7. Größe KPS2/KPS 8 ohne EASY-Ausführung mit größeren Nabenbohrungen lieferbar [siehe eckige Klammern]

Montagehinweis: Um bei der Montage eine Beschädigung des Metallbalgs zu vermeiden, soll die axiale Montagekraft nicht auf die Klemmnabe, sondern auf die Konusschraube ausgeübt werden.

Anwendungsbeispiel: kompakter, integrierter Anbau einer KPS Kupplung

Bestellbeispiel: KPS 20 - D1 = 15^{H7} - D2 = 20 g6





Metallbalgkupplungen I Reihe KHS

- ✓ High-Speed-Version f
 ür h
 öchste Betriebsdrehzahlen
- ✓ rotationssymetrischer Aufbau optimale Wuchtgüte
- ✓ beidseitig Konus- Spannringnaben / 4-welliger Metallbalg
- korrosionsbeständige Werkstoffausführung

technische Daten:


KHS	Nenn- moment	Trägheits- moment	Torsionsteife (stat. 0,5 x T _N)		Wellen- z (mm)	axiale Federsteife	laterale Federsteife	Masse ca.	Maximal- Drehzahl
Größe	[Nm]	[10-3kgm ²]	[Nm/arcmin]	axial ± lateral		[N/mm]	[N/mm]	[kg]	[Upm]
25	25	0,04	3,4	0,5	0,1	55	360	0.25	57000
50	50	0,18	9	0,6	0,1	70	450	0,5	40000
80	80	0,5	26	0,6	0,1	70	600	1,0	35000
220	220	1,1	37	0,6	0,1	150	1600	1,5	28000
450	450	3,0	70	0,7	0,1	135	1500	3,0	23000
700	700	7,0	100	0,7	0,1	145	3000	4,5	19000


maximal zulässiger Temperaturbereich: -40°C bis +200°C

Werkstoffausführung: Balg: Edelstahl 1.4571

Konusring: hochfestes Aluminium

Konusnabe: Edelstahl 1.4301 Schrauben: ISO 4762





Abmessungen [mm]: Längenmaße nach DIN ISO 2768 cH

KHS Größe	Øa	Øb	Øc	L ±1	e ±1	f-Anzieh- moment	t1 / t2	ØD1/2 min	ØD1/2 max
25	40	38	27	67	63	6x M4 - 3Nm	22	5	15
50	56	53	40	74	72	6x M4 - 4Nm	23	9	22
80	66	66	52	82,5	81,5	6x M5 - 8Nm	27,5	11	32
220	82,5	78	62	98	95	6x M6 - 14Nm	31,5	14	40
450	101	98	78	113	109	6x M8 - 30Nm	38	15	48
700	122	113	91	132	129	6x M10 - 50Nm	45	19	60

Hinweis: Optional zusätzlich gewuchtet mit Wuchtgüte "Q2,5". Größere Baugrößen auf Anfrage.

Bestellbeispiel: KHS 80 - D1 = 16^{G7} D2 = 24^{H7}



Metallbalgkupplungen I Reihe KGE

- ✓ für standardisierten Flanschanschluß DIN EN ISO 9409 1
- ✓ zweiteiliger Anschlußflansch
 ✓ kompakte Abmessungen
 ✓ Betriebstemperaturen bis 300°C
- abtriebseitig mit montagefreundlicher EASY- Klemmnabe

technische Daten:

KGE Größe	Nenn- moment [Nm]	ISO 9409 Schnitt-	Trägheits- moment [10 ⁻³ kgm ²]		orsion steife n/arcr				versa	Welle			Fe	axiale derste N/mm	eife	Fe	aterale dersteit N/mm]	ie .		hmon raub [Nm]		nmax [Upm]
		stelle		2W	4W	6W	2W	4W	6W	2W	4W	6W	2W	4W	6W	2W	4W	6W	f	i	j	
40	40	A-31,5	0,2	6	3,4	6	0,3	0,5	0,8	0,1	0,15	0,25	100	55	50	2100	360	190	16	8	4	23000
140	140	A-50	1,2	32	20	13	0,3	0,6	1	0,1	0,2	0,25	210	110	80	7000	1200	400	40	14	8	18000
220	220	A-63	2	50	28	17	0,4	0,7	1	0,1	0,2	0,3	170	95	70	5000	1000	470	80	14	14	16000
350	350	A-80	4,2	93	52	47	0,4	0,8	1	0,1	0,2	0,3	170	90	95	7000	1300	500	135	35	14	13000
700	700	A-100	9,1	190	106	68	0,4	0,8	1	0,1	0,2	0,3	260	140	100	15000	2800	980	115	65	35	11000
1300	1300	A-125	34	400	225	210	0,4	0,7	1	0,1	0,2	0,3	310	160	200	4700	1900	1400	300	65	35	8500
2000	2000	A-125	42	-	300	260	-	1	1	-	0,2	0,3	-	340	250	-	4700	1900	450	65	35	8500

Standardausführungen "6W" mit 6-welligen Metallbalg "4W" mit 4-welligem Metallbalg; "2W" mit 2-welligem Metallbalg

• zulässiges Maximalmoment = 2 x Nennmoment


Werkstoffausführung:

Balg: Edelstahl Anbauflanschring:

Vergütungsstahl nitrokarburiert

Klemmnabe / Flanschnabe: Stahl (St 52) Schrauben: ISO 4762/12.9, ISO 4017/10.9





Abmessungen [mm]: Längenmaße nach DIN ISO 2768 cH

KGE	Øa	Øb	Ø c1	Ø c2	е	f-T _S	g	i	j		L		m	S	t	z	Masse	Ø	D1
										2W	4W	6W					ca. [kg]	min	max
40	56	63,5	31,5	56,5	40	M6	18	8xM5	8xM4	46	57	67	7,5	7	16	2,5	0,6	12	32
140	71	88,5	50	80	63	M8	27	8xM6	8xM5	54	64	74	9	9,5	18,5	4	1,3	18	42
220	82	104	63	94	80	M10	27,5	12xM6	8xM6	59	71	84	11,5	10,5	22,5	4	1,7	20	42
350	101	124	80	114	100	M12	32	12xM8	12xM6	67	79	98	12,5	12,5	26	4	2,6	22	50
700	122	155	100	142	130	M12	40	12xM10	12xM8	73	89	103	11,5	15,5	24	4	4,3	42	64
1300	157	184	125	171	160	M16	54	12xM10	16xM8	90	107	124	17,5	18,5	35	4	7,5	45	90
2000	157	184	125	171	160	M20	58	12xM10	16xM8	-	117	133	22	18,5	45	4	9	60	90

Hinweis: Auf Anfrage alternative Naben- oder Flanschausführungen möglich.

Bestellbeispiel: KGE 350 / 4W ØD1 = 38 G7 / für ISO 9409 - Schnittstelle A-80 KGE 140 / 2W ØD1 = 28 G7 / für ISO 9409 - Schnittstelle A-50



Metallbalgkupplungen I Reihe KE

- ✓ beidseitig mit Flanschnabe f


 ür variablen Anbau / 2 4 6 welliger Metallbalg
- ✓ optimale Wuchtgüte / hohe Betriebsdrehzahlen / rotationssymetrisches Design

technische Daten:

KE	Nenn-	Trägheits-		sionst						atz (mn	1)	axia	ale Fe			Federst		nmax
	mo- ment	moment	[INF	n/arcn	ninj		axi	al ±	ia	teral		[steife N/mm			[N/mm]		
Größe	[Nm]	[10-3kgm ²]	2W	4W	6W	2	W 4W	6W	2W	4W (SW	2W	4W	6W	2W	4W	6W	[upm]
40	40	0,17	16	9	6	0,3	0,5	0,8	0,1	0,15	0,3	130	75	50	2800	490	160	40000
80	80	1,0	26	14	9	0,3	0,6	0,8	0,1	0,2	0,3	120	70	50	3500	600	260	35000
140	140	1,0	32	20	13	0,3	0,6	1,0	0,1	0,2	0,25	210	110	80	7000	1200	400	32000
220	220	2,1	50	28	20	0,4	0,7	1,0	0,1	0,2	0,25	170	95	70	5000	1000	330	27000
400	400	4,0	93	68	47	0,4	0,8	1,0	0,1	0,15	0,3	170	135	95	7900	1500	500	22000
700	700	11,6	190	106	68	0,4	0,8	1,0	0,1	0,2	0,3	260	140	100	15000	2800	980	18000
2000	2000	25	430	325	225	0,4	1,0	1,0	0,1	0,25	0,4	310	340	250	13000	4700	1600	14000

maximal zulässiger Temperaturbereich: -40°C bis +300°C





Werkstoffausführung: Balg: Edelstahl 1.4571 Flanschnabe: Stahl (St 52) Schrauben: ISO 4762 optional ISO 4017

Abmessungen [mm]: Längenmaße nach DIN ISO 2768 cH

KE	Øa	Øb	Øc		L±1		f	Anziehmoment	S	t	Masse	ØD1	ØD2
Größe				2W	4W	6W		[Nm]			ca. [kg]	(G7)	(G7)
40	63,5	3,5	56,5	42	52	62	8x M4	4	6,5	6,5	0,29	43	35
80	88,5	11	80	57	65	76	8x M5	8	9	7,5	0,85	68	45
140	88,5	11	80	48	58	69	8x M5	8	9	7,5	0,8	68	48
220	104	13	94	54	64	76	8x M6	14	9	9	1,1	83	58
400	124	13,5	114	57	72	87	12x M6	14	8,5	9,5	1,5	104	70
700	155	15	142	64	80	94	12x M8	35	10	10,5	2,8	125	90
2000	184	16	171	72	88	105	16x M8	35	14	11	4,1	156	120

Hinweis: Auf Anfrage Sonder- Flanschausführung mit kundenspezifischen Abmessungen möglich.

Bestellbeispiel: KE 400 / 4W D1=110 $^{\rm G6}$ / D2=50 $^{\rm G6}$ / t=5 / b=15 / c=120 - 8xM8 / L=75



Metallbalgkupplungen I weitere Baureihen

Kombination KM/KSD

- z.B. zur Verbindung von Antrieb-Abtrieb mit sehr unterschiedlichen Wellendurchmessern
- Klemmnabe für große Durchmesser, Konusklemmbuchse für kleine Durchmesser



Formschlüssige Nabenausführung

- Klemmnaben zusätzlich mit Passfedernut
- Sondernaben mit Innenverzahnung z.B. DIN 5480
- ✓ spielarme Steck- bzw. Schiebemontage f
 ür Profilwellen
- als Zwangsmitnahme im Überlastfall (Tmax von Metallbalg beachten!)
- ✓ optional f
 ür alle Baureihen auf Anfrage



Zwangsmitnahme als Balgbruchsicherung

Balgbruchsicherung durch interne Zwangsmitnahme (Klauenanschlag) zur Erhöhung der Ausfallsicherheit bei Defekt des Metallbalgs aufgrund von Überlast oder unzulässig hohem Wellenversatz









Elastomerkupplungen I Allgemein - Auslegung

Definition - Elastomerkupplungen:

Elastomerkupplungen sind steckbare, spielfreie und flexible Wellenkupplungen für kleine bis mittlere Drehmomente. Als Verbindungs- und Ausgleichselement dient ein Kunststoffstern mit evolventenförmigen Zähnen und hoher Shorehärte. Dieser wird formschlüssig, mit leichter Vorspannung in zwei hochpräzise gefertigte Naben mit klauenförmigen Nocken eingesetzt. Der elastische Kupplungsstern kann geringfügige Wellenversätze ausgleichen, ist elektrisch isolierend und weist ein gutes schwingungsdämpfendes Verhalten auf. Es stehen mehrere Standardvarianten mit spielfreier, kraftschlüssiger Welle-Nabe-Verbindung zur Auswahl, welche auch ohne zusätzliche Passfeder eine sichere Drehmomentübertragung gewährleisten.



Leistungsmerkmale – JAKOB Elastomerkupplungen:

- spielfrei, steckbar, flexibel, kompakt
- schwingungsdämpfend verschiedene Shorehärten
- niedriges Massenträgheitsmoment / hohe Betriebsdrehzahlen
- elektrisch isolierend
 Betriebstemperaturen bis 120°C

Kupplungsauslegung:

Die wesentlichen Auslegungskriterien sind das erforderliche Antriebsmoment, die notwendige Torsionssteifigkeit, das Dämpfungsverhalten oder das Trägheitsmoment der Kupplungen. Zusätzlich können weitere technische Parameter wie die maximale Drehzahl, der Temperaturbereich, vorhandene Fluchtungsfehler und Wellendurchmesser von Bedeutung sein.

Überschlägige Berechnungsformel für Kupplungsdrehmoment T,:

$$T_{K} = T_{A} \bullet f_{D} \bullet f_{T} \bullet f_{B} \leq T_{KN}$$

 $T_A = Antriebsmoment [Nm]$

 $f_{\rm A}$ = Anthebsfindment [NIII] $f_{\rm D}$ = Drehsteifigkeitsfaktor $f_{\rm T}$ = Temperaturfaktor $f_{\rm B}$ = Betriebsfaktor

Das errechnete Kupplungsmoment T_k sollte das Nennmoment der ausgewählten Kupplungsgröße T_{kN} nicht übersteigen. Kurzzeitige Überlastungen auf den zweifachen Wert des Nennmomentes sind zulässig. Das Antriebsmoment ergibt sich aus den Herstellerangaben des Antriebsmotors oder kann mittels der Antriebsleistung Pa berechnet werden.

$$T_A = \frac{9550 \bullet P_A}{n_B}$$

T_A = Antriebsmoment [Nm]

P_A = Antriebsleistung [KW]

n_B = Betriebsdrehzahl [min-1]

Temperaturfaktor f₋:

Zulässiger Temperaturbereich für Dauerbetrieb

PUR 98 Sh - A: -30°C bis +90°C PUR 72 Sh - D: -20°C bis +120°C

Betriebs- Temperatur		+50°C	+70°C	+90°C	+110°C
Faktor f _⊤	1	1,3	1,6	1,8	2



Elastomerkupplungen I Allgemein - Auslegung

Drehsteifigkeitsfaktor f_n:


Wird eine exakte, winkelgetreue Übertragung des Drehmomentes gefordert, wie zum Beispiel bei Servoantrieben oder Messsystemen, ist eine hohe Verdrehsteifigkeit unabdingbar. Hierzu sollte bei der Größenauswahl das benötigte Antriebsmoment mit einem Multiplikationsfaktor von mindestens 3 beaufschlagt werden oder eine torsionssteife Metallbalgkupplung aus dem umfangreichen Kupplungsprogramm der Firma JAKOB Verwendung finden.


Betriebsfaktor f_R:

Durch den Betriebsfaktor f_B sind anwendungsspezifische Besonderheiten, wie z. B. stoßartige Belastungen, zu berücksichtigen.


Abmessungen [mm] Elastomerstern:

Größe	øs	øm	n	b	0	øp⁺ ^{0,5}
8/10	32	10,5	2	10	13	8,5
15/17/20/25	40	18	3	12	15	9,5
30/43/45/50	50	27	3	14	17	12,5
60/90	55	27	3	14	17	12,5
150/200	65	30	4	18	18	16,5
300/320/400	80	38	4	18	22	16,5
500	100	47	5	22	26	20,5
700/1000	120	58	6	25	30	22,5
2000	160	77	7	32	38	60






Nabentypen



EKM - laterale Klemmnabe


Zulässiges Passungsspiel Welle-Nabe: min. 0,01 mm/max. 0,04 mm.

Die Montage ist durch Anziehen nur einer lateral angeordneter Klemmschraube (DIN 912) sehr einfach durchzuführen. Die Werte für die entsprechenden Anzugsmomente sind den Datenblättern zu entnehmen. Zum Anziehen der Klemmschraube (siehe auch EASY-Klemmnabe) ist eine Bohrung in der Anbauglocke völlig ausreichend.



ESM-A - Konus-Spannringnabe

Zulässiges Passungsspiel Welle-Nabe: max.0,02mm. Bei der Kupplungstype ESM-A ist generell eine axiale Steckmontage obligatorisch. Hierzu werden beide Nabenteile zuvor auf der Antriebs- und Abtriebswelle befestigt, der Stern in eine Klauennabe eingelegt und abschließend wird die andere Klauennabe mittels einer axialen Montagekraft auf den Stern aufgesteckt. Die Befestigung des Konus-Spannrings erfolgt von "Innen" durch gleichmäßiges Anziehen der Befestigungsschrauben mit Innensechskant über Kreuz. Das Naben-Abstandsmaß "g" ist zu beachten und zu kontrollieren. Zum Lösen der Konusnabe sind mehrere Abdrückgewinde vorgesehen.



EKH - Halbschalennabe

Zulässiges Passungsspiel Welle-Nabe: min. 0,01 mm/max. 0,04 mm. Die Naben sind geteilt und bestehen aus einer festen und einer losen Hälfte. Das feste Halbschalenteil kann auf die ausgerichteten Wellen aufgelegt werden. Jetzt sind zwei (bzw. vier) Klemmschrauben (DIN 912) gleichmäßig im Wechsel beider Seiten anzuziehen. Währenddessen muss der Spalt kontrolliert und die vorgeschriebenen Anzugsmomente beachtet werden. In der Anbauglocke sollte gegebenenfalls zur Montage eine größere Öffnung vorgesehen werden.


weitere Varianten auf Anfrage möglich.



Elastomerkupplungen I Montagehinweise

Montage: Montagevorgang

Der Konstruktionsaufbau der ESM-A-Kupplungen erfordert vor der eigentlichen Steckmontage die Befestigung der zwei Nabenteile auf den Wellenzapfen. Hierbei ist zu beachten, dass die Befestigungsschrauben gleichmäßig von innen über Kreuz angezogen werden, um einen Planschlag des Konusspannringes zu vermeiden. Kupplungen der EKM-Reihe können hingegen bereits vor der Nabenbefestigung komplett zusammengesetzt werden. Für die Befestigung der EKM-Nabe muss lediglich eine lateral angeordnete Klemmschraube angezogen werden. Bei der





EKH-Reihe können zur Montageerleichterung die festen Nabenhälften auf die Wellenzapfen aufgelegt und mittels zwei Klemmschrauben mit den losen Halbschalenstücken befestigt werden. Die Montage der Klemmnabe erfolgt als Steckmontage bzw. analog der EKM-Reihe. Angefaste Kanten an den Stirnseiten ermöglichen grundsätzlich bei allen Versionen auch eine Blindmontage. Aufgrund der obligatorischen Vorspannung des Elastomersterns muss beim Zusammenschieben von Kupplungsstern und Klaue eine axiale Montagekraft aufgebracht werden. Diese Montagekraft kann durch ein leichtes Einölen des Sterns minimiert werden. Für die Demontage der ESM-Konusnaben sind zum Lösen des Spannrings Abdrückgewinde vorgesehen. Die entsprechenden Anziehdrehmomente der Befestigungsschrauben sind den entsprechenden Datenblättern zu entnehmen.

Zulässiges Passungsspiel Welle-Nabe: Reihe ESM-A: max 0,02 mm

Reihe EKM/EKH: min 0,01 mm/max 0,04 mm (siehe auch Montagehinweise Seite 4)

Werkstoffausführung: Nabentyp EKM / EKH / ESM-A: hochfestes Aluminium

Konusring ESM-A / Spreiznabe EKZ: Vergütungsstahl

Elastomerstern: Polyurethan (98 Shore A / 72 Shore D / weitere auf Anfrage)

Hinweise:

- Durch das Dämpfungsvermögen des Elastomersterns wird der Antriebsstrang vor dynamischer Überlastung weitgehend geschützt. Eine Zwangsmitnahme beider Kupplungshälften (min. 3xTN) ist aufgrund der Klauenkon tur stets gewährleistet, sogar bei einem Totalausfall des Sterns (z. B. Sicherheitsauflage Vertikale Achsen).
- Aufgrund der Verformung des Elastomersterns unter Belastung sollte der Einbauraum (Glocke) etwa 5% größer sein als der Außendurchmesser der Kupplung.
- Um eine einwandfreie Funktion sicherzustellen, sollte das Abstandsmaß g möglichst exakt eingehalten werden. Der Abstand der beiden Wellenenden kann unter Berücksichtigung der Maße m und n des Sterns durchaus kleiner als g sein.
- ✓ Der Durchmesser p der Innenbohrung des Sterns kann auf Kundenwunsch und falls anwendungsspezifisch erforderlich (z.B. Wellendurchgang) bis auf maximal Øm 2mm vergrößert werden.
- Bei kleinen Wellendurchmessern wird die Konusnabe der ESM-A-Kupplungen zusätzlich geschlitzt.



Elastomerkupplungen I Reihe EKM

- kostengünstige, kompakte Standardbaureihe

Technische Daten:


EKM	Nenn- moment	Härte [Shore-	Trägheits- moment	Torsionssteife (stat. 0,5 x T _N)		Wellen- z (mm)	laterale Federsteife	nmax
Größe	[Nm]	härte]	[10-3kgm²]	[Nm/arcmin]	axial ±	lateral	[N/mm]	[Upm]
8	8	98 Sh-A	0,01	0,09	0,5	0,10	600	29000
15	15	98 Sh-A	0,03	0,24	0,5	0,10	2100	23000
20	20	72 Sh-D	0,03	0,46	0,5	0,10	2900	23000
30	30	98 Sh-A	0,09	0,7	0,5	0,10	2500	19000
45	45	72 Sh-D	0,09	1,1	0,5	0,10	3600	19000
60	60	98 Sh-A	0,18	1,0	0,5	0,10	2600	17000
90	90	72 Sh-D	0,18	2,0	0,5	0,10	3700	17000
150	150	98 Sh-A	0,38	1,2	1	0,10	3300	15000
200	200	72 Sh-D	0,38	2,3	1	0,07	4600	15000
300	300	98 Sh-A	1,0	3,6	1	0,12	4500	12000
400	400	72 Sh-D	1,0	7,0	1	0,10	6500	12000
500	500	98 Sh-A	2,2	4,5	1	0,15	5900	9500
700	700	98 Sh-A	5,2	8,0	1	0,15	7000	8000
1000	1000	72 Sh-D	5,2	12	1	0,10	9600	8000
2000	2000	98 Sh-A	50	21	1	0,15	9000	6000

maximal zulässiger Temperaturbereich: -30°C bis +90°C bzw. -20°C bis +120°C

Werkstoffausführung:

Elastomerstern: Polyurethan Klemmnabe: hochfestes Aluminium (Baugröße 2000: Vergütungsstahl) Schraube: ISO 4762 / 12.9





Abmessungen [mm]: Längenmaße nach DIN ISO 2768 cH

		<u> </u>		J -			114 100 27					
EKM	Øa	С	е	g	h	L	Masse ca. [kg]	f-T _S	Ø D 1/2 min	Ø D 1/2 max	Ø D * max	f-T _s *
8	32	10,5	13,5	13	6	40	0,06	M 4 - 4 Nm	6	15	-	-
15	40	13	17	16	8	50	0,12	M 5 - 8 Nm	7	20	_	-
20	40	13	17	16	8	50	0,12	M 5 - 8 Nm	8	20	_	-
30	50	16,5	20	18	9	58	0,21	M 6 - 14 Nm	10	25	30	M 5 - 8 Nm
45	50	16,5	20	18	9	58	0,21	M 6 - 14 Nm	12	25	30	M 5 - 8 Nm
60	60	19,5	22	18	10	62	0,32	M 8 - 35 Nm	13	28	32	M 6 - 14 Nm
90	60	19,5	22	18	10	62	0,32	M 8 - 35 Nm	14	28	32	M 6 - 14 Nm
150	70	23	26,5	20	12	73	0,52	M 10 - 50Nm	16	32	38	M 8 - 35 Nm
200	70	23	26,5	20	12	73	0,52	M 10 - 50 Nm	18	32	38	M 8 - 35 Nm
300	85	29	31	24	14	86	0,9	M 12 - 90 Nm	20	40	48	M 10 - 65 Nm
400	85	29	31	24	14	86	0,9	M 12 - 90 Nm	24	40	48	M 10 - 65 Nm
500	100	36	33	28	16	94	1,5	M 12 - 115 Nm	28	56	_	-
700	120	44	38	33	18	109	2,5	M 14 - 140 Nm	30	70	-	-
1000	120	44	38	33	18	109	2,5	M 14 - 140 Nm	40	70	_	-
2000	160	55,5	42	40	21	124	14	M 16 - 290 Nm	48	90	-	

Hinweis:

 $\begin{tabular}{ll} \textbf{(*)} Gr\"{o}Btm\"{o}gliche Nabenbohrungsdurchmesser mit kleinerem Klemmschraubengewinde lieferbar. \end{tabular}$

Bestellbeispiel: EKM 90 D1 = 24 G7 D2 = 28 G6

EKM 150 M8 / M8 - D1 = 35^{G7} D2 = 38^{H6}



Elastomerkupplungen I Reihe EKM-VA

✓ Edelstahlausführung - montagefreundliche Klemmnabe ✓ spielfrei ✓ steckbar

✓ kompakt ✓ schwingungsdämpfend




technische Daten:

EKM- VA	Nenn- moment	Härte [Shore-	Trägheits- moment	Torsionsteife (stat. 0,5 x T _N)	max. V		laterale Federsteife	max. Betriebs- drehzahl	Masse ca.
Größe	[Nm]	härte]	[10-3kgm ²]	[Nm/arcmin]	axial ±	lateral	[N/mm]	[Upm]	[kg]
6	6	98 Sh-A	0,26	0,09	0,5	0,1	600	29000	0,2
12	12	98 Sh-A	0,08	0,24	0,5	0,1	2100	23000	0,4
16	16	72 Sh-D	0,08	0,46	0,5	0,1	2900	23000	0,4
50	50	98 Sh-A	0,48	1	0,5	0,1	2600	17000	1
70	70	72 Sh-D	0,48	2	0,5	0,1	3700	17000	1
100	100	98 Sh-A	1	1,2	1	0,1	3300	15000	1,6
140	140	72 Sh-D	1	2,3	1	0,07	4600	15000	1,6
220	220	98 Sh-A	2,7	3,6	1	0,12	4500	12000	2,8
350	350	98 Sh-A	7	4,5	1	0,15	5900	9500	5
480	480	98 Sh-A	14	8	1	0,15	7000	8000	7
650	650	72 Sh-D	14	12	1	0,1	9600	8000	7

maximal zulässiger Temperaturbereich: -30°C bis +90°C bzw. -20°C bis +120°C

Werkstoffausführung: Naben: Edelstahl 1.4305 Elastomerstern: Polyurethan Klemmschrauben: ISO 4762 Edelstahl A4-80





- Standardausführungen mit Edelstahlschrauben A4-80 reduzierte Anzugsmomente beachten!
- Optional mit beschichteten Schrauben der Festigkeitsklasse 12.9 für höhere Klemmkräfte bzw. Drehmomente

Abmessungen [mm]: Längenmaße nach DIN ISO 2768 cH

EKM- VA	Ø a	С	е	g	h	L	f-T _s	Ø D 1/2 min	Ø D 1/2 max
6	33	11	13,5	13	6	40	M4 - 2,5 Nm	6	16
12	41	13	17	16	8	50	M5 - 5 Nm	8	20
16	41	13	17	16	8	50	M5 - 5 Nm	10	20
50	64	20,5	22	18	10	62	M8 - 24 Nm	13	30
70	64	20,5	22	18	10	62	M8 - 24 Nm	15	30
100	73	23	26,5	20	12	73	M10 – 45 Nm	16	32
140	73	23	26,5	20	12	73	M10 – 45 Nm	18	32
220	87	29	31	24	14	86	M12 – 80 Nm	20	42
350	107	36	35	28	17	98	M14 – 110 Nm	24	55
480	121	44	38	33	18	109	M14 – 110 Nm	32	70
650	121	44	38	33	18	109	M14 – 110 Nm	42	70

Hinweis: Øa: Störkante - Schraubenkopf

Bestellbeispiel: EKM-VA 220 - D1 = 32 G6 D2=38 G6




Elastomerkupplungen I Reihe EKH


EKH	Nenn- moment	Härte [Shore-	Trägheits- moment	Torsionsteife (stat. 0,5 x T _N)		Wellen- itz (mm)	laterale Federsteife	nmax
Größe	[Nm]	härte]	[10-3kgm ²]	[Nm/arcmin]	axial ±	lateral	[N/mm]	[Upm]
15	15	98 Sh-A	0,03	0,24	0,5	0,10	2100	19000
20	20	72 Sh-D	0,03	0,46	0,5	0,07	2900	19000
30	30	98 Sh-A	0,09	0,7	0,5	0,10	2500	15000
45	45	72 Sh-D	0,09	1,1	0,5	0,07	3600	15000
60	60	98 Sh-A	0,2	1,0	0,5	0,10	2600	14000
90	90	72 Sh-D	0,2	2,0	0,5	0,07	3700	14000
150	150	98 Sh-A	0,4	1,2	1	0,10	3300	12000
200	200	72 Sh-D	0,4	2,3	1	0,07	4600	12000
300	300	98 Sh-A	1,0	3,6	1	0,12	4500	10000
400	400	72 Sh-D	1,0	7,0	1	0,10	6500	10000
700	700	98 Sh-A	6,0	8,0	1	0,15	7000	6500
1000	1000	72 Sh-D	6,0	12	1	0,10	9600	6500
2000	2000	98 Sh-A	62	21	1	0,15	9000	5000

Werkstoffausführung:

Elastomerstern: Polyurethan Halbschalennaben: hochfestes Aluminium (Größe 2000 Vergütungsstahl) Schrauben: ISO 4762 / 12.9 - beschichtet







Abmessungen [mm]: Längenmaße nach DIN ISO 2768 cH

EKH	Øа	Ø a*	С	g	h	t	L	f-T _S	Masse	Ø D 1/2	Ø D 1/2
	υ u	υ u		9		•	_	1-15	ca.[kg]	min	max
15	40	42	27	26	8,5	16	62	M 5 - 8 Nm	0,17	7	20
20	40	42	27	26	8,5	16	62	M 5 - 8 Nm	0,17	8	20
30	50	52	34	30	10	19	72	M 6 - 14 Nm	0,30	10	26
45	50	52	34	30	10	19	72	M 6 - 14 Nm	0,30	12	26
60	60	63	41	30	11,5	22	78	M 8 - 35 Nm	0,50	12	30
90	60	63	41	30	11,5	22	78	M 8 - 35 Nm	0,50	14	30
150	70	76	48	33	14	26	89	M 10 - 50 Nm	0,75	16	35
200	70	76	48	33	14	26	89	M 10 - 50 Nm	0,75	18	35
300	85	91	58	40	15	28	102	M 12 - 90 Nm	1,30	19	42
400	85	91	58	40	15	28	102	M 12 - 90 Nm	1,30	24	42
700	120	125	90	53	18	34	127	M 14 - 140 Nm	3,20	30	70
1000	120	125	90	53	18	34	127	M 14 - 140 Nm	3,20	42	70
2000	160	165	122	64	24	43	156	M 16 - 290 Nm	18,50	55	100

Montagehinweise:

Die Halbschalenausführung ermöglicht durch eine einfache Bedienung eine spielfreie, kraftschlüssige Klemmverbindung. Zur Montageerleichterung können die festen Nabenhälften auf die Wellenzapfen aufgelegt und die losen Halbschalenstücke verschraubt werden. Im Servicefall entfällt die umständliche Demontage der Antriebs- bzw. Abtriebsaggregate. Fluchtungsfehler zwischen An- und Abtriebswelle können somit einfach kontrolliert und korrigiert werden. Der Abstand zwischen Antriebs- und Abtriebswelle muß größer sein als das Maß "g".

Bestellbeispiel: EKH 200 - D1 = 26^{G6} D2 = 32^{H6}



Elastomerkupplungen I Reihe ESM-A

mit beidseitiger Konus-Spannringnabe
steckbar
spielfrei
rotationssymmetrischer Aufbau
hohe Betriebsdrehzahl

technische Daten:


ESM-	Nenn- moment	Härte [Shore-	Trägheits- moment	Torsionsteife (stat. 0,5 x T _N)		Vellen- z (mm)	laterale Federsteife	Anziehmoment der Schraube	nmax
Größe	[Nm]	härte]	[10-3kgm ²]	[Nm/arcmin]	axial ±	lateral	[N/mm]	"f" [Nm]	[upm]
10	10	98Sh-A	0,015	0,09	0,5	0,1	600	2	35000
17	17	98Sh-A	0,05	0,24	0,5	0,1	2100	3	28000
25	25	72Sh-D	0,06	0,46	0,5	0,07	2900	3	28000
43	43	98Sh-A	0,19	0,7	0,5	0,1	2500	6	23000
50	50	72Sh-D	0,19	1,1	0,5	0,07	3600	6	23000
60	60	98Sh-A	0,28	1,0	0,5	0,1	2600	6	21000
90	90	72Sh-D	0,28	2,0	0,5	0,07	3700	6	21000
150	150	98Sh-A	0,65	1,2	1	0,1	3300	6	18000
200	200	72Sh-D	0,65	2,3	1	0,07	4600	6	18000
320	320	98Sh-A	2	3,6	1	0,12	4500	30	14000
400	400	72Sh-D	2	7,0	1	0,1	6500	30	14000
500	500	98Sh-A	5,6	4,5	1	0,15	5900	50	11000
700	700	98Sh-A	13	8	1	0,15	7000	100	9500
1000	1000	72Sh-D	13	12	1	0,1	9600	100	9500
2000	2000	98Sh-A	75	21	1	0,15	9000	100	7000

Werkstoffausführung: Elastomerstern: Polyurethan

Konusnabe: hochfestes Aluminium

(Größe 2000: Vergütungsstahl) Spannring: Vergütungsstahl brüniert Schrauben: ISO 4762 / 12.9





Abmessungen [mm]: Längenmaße nach DIN ISO 2768 cH

ESM-A	Øа	е	f	g	h	k	1	Masse	Ø D 1/2	Ø D 1/2	Ø D 1/2
LOW-A	νa	C		9		K	_	ca. [kg]	min	max	vorgebohrt
10	32	18,5	4x M 3	13	12	15,5	50	0,11	6	14	5
17	40	25	6x M 4	16	12	21	66	0,28	9	19	9
25	40	25	6x M 4	16	12	21	66	0,28	10	19	9
43	50	30	4x M 5	18	14	25	78	0,4	12	24	10
50	50	30	4x M 5	18	14	25	78	0,4	15	24	10
60	55	30	4x M 5	18	14	25	78	0,6	13	26	12
90	55	30	4x M 5	18	14	25	78	0,6	17	26	12
150	65	35	8x M 5	20	17	30	90	0,9	17	36	12
200	65	35	8x M 5	20	17	30	90	0,9	19	36	12
320	80	45	4x M 8	24	22	40	114	1,9	20	40	18
400	80	45	4x M 8	24	22	40	114	1,9	25	40	18
500	100	55	4x M 10	28	26	49	138	4,5	22	48	20
700	120	61	4x M 12	33	31	54	155	7	25	60	24
1000	120	61	4x M 12	33	31	54	155	7	25	60	24
2000	160	73	8x M 12	40	40	73	186	20,4	35	85	34

Bestellbeispiel: ESM-A 150 - D1 = 17 G7 D2 = 22 H6



Elastomerkupplungen I Reihe EKS

- ✓ steckbar, spielfrei, schwingungsdämpfend ✓ Spreizkonusnabe radiale Klemmnabe
- minimaler Platzbedarf mit kurzer Baulänge durch integrierten Anbau

technische Daten:


EKS	Nenn- moment	Trägheits- moment	Torsionsteife (stat. 0,5 x T _N)	max. V		laterale Federsteife		oment der e "f" [Nm]	nmax
Größe	[Nm]	[10-3kgm ²]	[Nm/arcmin]	axial ±	lateral	[N/mm]	Spreiznabe i:	Klemmnabe f:	[Upm]
8	8	0,01	0,04	0,5	0,1	600	4	4	29000
15	15	0,03	0,23	0,5	0,1	2100	8	8	23000
50	50	0,16	0,60	0,5	0,1	2600	14	35	17000
100	100	0,38	1,0	1	0,1	3300	35	50	15000
200	200	0,9	2,0	1	0,12	4500	65	90	12000
400	400	2,2	5,8	1	0,15	5900	115	115	9500
600	600	5,0	8,0	1	0,15	7000	180	140	6000

maximal zulässiger Temperaturbereich: -30°C bis +90°C



Werkstoffausführung:


Klemmnaben: hochfestes Aluminium Spreizkonusnabe: Vergütungsstahl Elastomerstern: Polyurethan 98 Sh-A Schrauben: ISO 4762 12.9 - beschichtet



Abmessungen [mm]: Längenmaße nach DIN ISO 2768 cH

EKS	Øа	Ø b	С	е	f	h			tmin	tmax	Masse	ØD1	ØD1	ØD2	ØD2
LIKO	νa	Øb	C	C	'	"			uiiii	unax	ca.[kg]	min	max	min	max
8	32	32	10,5	12	M 4	6	M 4	45	12	19	0,06	6	15	10	16
15	40	40	13	20	M 5	8	M 5	59	16	23	0,2	7	19	13	20
50	60	55	19,5	23	M 8	10	M 6	71	21	29	0,4	13	29	15	24
100	70	65	23	26	M 10	12	M 8	81,5	25	34	0,7	16	33	20	28
200	85	80	29	30	M 12	14	M 10	93	30	41	1,2	20	42	24	35
400	100	100	36	32	M 12	16	M 12	101	32	44	1,7	24	56	32	42
600	120	120	44	42	M 14	18	M 14	122	37	51	3	28	70	35	48

Hinweis: Die entsprechende Wellenbohrung für den Spreizkonuszapfen >>ØD2<< mit Fertigungstoleranz H7.



Anwendungsbeispiel: Abtriebsseitig integrierte EKS-Kupplung an ein Getriebe

Bestellbeispiel: EKS 50 - D1 = \emptyset 18 ^{G7} D2 = \emptyset 20 ^{g6}



Miniaturkupplungen







Miniatur-Metallbalgkupplungen I Reihe MKM

Standardversion mit lateraler Klemmnabe

✓ Temperaturbereich: -40°C bis +200°C


technische Daten:

MKM	Nenn- moment	Trägheits- moment	Torsionsteife (stat. 0,5 x T _N)	versa	Wellen- tz (mm)	Feder [N/n	nm]	Masse ca.	Anziehmoment der Schraube
Größe	[Nm]	[kgmm²]	[Nm/arcmin]	axial ±	lateral	axial ±	lateral	[kg]	"f" [Nm]
0,4	0,4	0,3	50	0,35	0,2	10	15	10	1
0,9	0,9	0,4	90	0,3	0,2	21	26	12	1
2	2	3,0	230	0,5	0,2	15	15	30	2
4	4	3,0	460	0,4	0,2	35	65	40	2
7	7	14	1100	0,6	0,25	45	60	80	4
8	8	26	1350	0,8	0,3	16	24	130	8
12	12	30	2050	0,7	0,25	40	70	140	8

max. zulässige Betriebsdrehzahl: 20.000 Upm

Werkstoffausführung: Balg: Edelstahl Naben: hochfestes Aluminium Schrauben: ISO 4762 / 12.9





Abmessungen [mm]: Längenmaße nach DIN ISO 2768 cH

MKM	Øa	b	С	f	h	L ±0,5	ØD1/2min	ØD1/2max
0,4	16,5	9	4,6	M 2,5	3,3	30	3	6,35
0,9	16,5	9	4,6	M 2,5	3,3	31,5	3	6,35
2	24,5 (27,5)	13	7,5 (9,6)	M 3	4,4	42	3	10 (14)
4	24,5 (27,5)	13	7,5 (9,6)	M 3	4,4	44	5	10 (14)
7	34	14	11	M 4	5	57	6	17
8	40 (44,5)	16,5	13 (15,5)	M 5	6	60	6	19 (24)
12	40 (44,5)	16,5	13 (15,5)	M 5	6	62	6	19 (24)

optional können die Baugrößen 2 bis 12 mit EASY-Klemmnabenausführung geliefert werden.

Standard-Fertigbohrungen D1/D2 (G7)

MKM	Ø3	Ø 4	Ø 5	Ø 6	Ø 6,35	Ø 8	Ø 9,53	Ø 10	Ø 12	Ø 14	Ø 15	Ø 16	Ø 19	Ø 20	Ø 24
0,4/0,9	•	•	•	•	•										
2/4		•	•	•	•	•	•	•	L	L					
7				•	•	•	•	•	•	•	•	•			
8/12				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	L	L

Hinweis: Größere Bohrungsdurchmesser mit Sondernabe Ausf. "L" möglich - siehe Klammerwerte in Maßtabelle, sowie Bestellbeispiel.

Bestellbeispiel: MKM 4 - D1 = \emptyset 8 G7 D2 = 10 G7

MKM $4 - L - D1 = \emptyset 10^{G7} D2 = 12^{G7}$

MKM 4 - L / L - D1 = Ø 12 G7 D2 = 14 G7



Miniatur-Metallbalgkupplungen I Reihe MKP

✓ kurze Baulänge ✓ mit lateraler Klemmnabe

✓ Temperaturbereich: -40°C bis +200°C


technische Daten:

MKP	Nenn- moment	Trägheits- moment	Torsionsteife	max. W		Feder: [N/n		Masse ca.	Anziehmoment der Schraube
Größe	[Nm]	[10 ⁻⁶ kgm ²]	[Nm/arcmin]	axial ±	lateral	axial ±	lateral	[kg]	"f" [Nm]
2	2	2,5	400	0,3	0,1	32	100	0,030	2
5	5	2,8	800	0,3	0,1	70	400	0,040	2
7	7	12	1700	0,4	0,15	70	220	0,080	4
8	8	25	2100	0,5	0,15	20	90	0,125	8
12	12	28	2600	0,4	0,15	45	190	0,130	8

max. zulässige Betriebsdrehzahl: 20.000 Upm

Werkstoffausführung: Naben: hochfestes Aluminium Balg: Edelstahl Schrauben: ISO 4762 / 12.9





Abmessungen [mm]: Längenmaße nach DIN ISO 2768 cH

MKP	Øa	b	С	f	h	L ±0,5	ØD1/2min	ØD1/2max
2	24,5 (27,5)	13	7,5 (9,6)	M 3	4,4	35	3	10 (14)
5	24,5 (27,5)	13	7,5 (9,6)	M 3	4,4	36	6	10 (14)
7	34	14	11	M 4	5	47	6	17
8	40 (44,5)	16,5	13 (15,5)	M 5	6	51	6	19 (24)
12	40 (44,5)	16,5	13 (15,5)	M 5	6	51	6	19 (24)

optional können die Baugrößen 2 bis 12 mit EASY-Klemmnabenausführung geliefert werden.

Standard-Fertigbohrungen D1/D2 (G7)

MKP	Ø 4	Ø5	Ø 6	Ø 6,35	Ø 8	Ø 9,53	Ø 10	Ø 12	Ø 14	Ø 15	Ø 16	Ø 19	Ø 20	Ø 24
2/5	•	•	•	•	•	•	•	L	L					
7			•	•	•	•	•	•	•	•	•			
8/12			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	L	L

Hinweis: Größere Bohrungsdurchmesser mit Sondernabe Ausf. "L" möglich - siehe Klammerwerte in Maßtabelle, sowie Bestellbeispiel.

Bestellbeispiel: MKP 5 - D1 = \emptyset 8 G7 D2 = 10 G7

MKP $5 - L - D1 = \emptyset 10^{G7} D2 = 12^{G7}$

MKP $5 - L/L - D1 = Ø12^{G7} D2 = 14^{G7}$



Miniatur-Metallbalgkupplungen I Reihe MKA

kostengünstige Version mit Gewindestiften


✓ Temperaturbereich: -20°C bis +90°C

technische Daten:

MKA	Nenn- moment	max. Drehzahl	Trägheits- moment	Torsions- steife	e (mm)			rsteife mm]	Masse ca.	Anziehmoment der Schraube
Größe	[Nm]	[min ⁻¹]	[10 ⁻⁶ kgm ²]	[10 ⁻³ Nm/arcmin]	axial ±	lateral	axial	lateral	[g]	[Nm]
0,4	0,4	20.000	0,19	50	0,2	0,1	10	15	8	1
0,9	0,9	20.000	0,19	90	0,2	0,1	21	26	10	1
2	2	12.000	2,9	230	0,2	0,1	15	15	32	4
4	4	12.000	3,2	460	0,2	0,1	35	65	37	4
6	6	12.000	16	1.100	0,25	0,25	45	60	85	8
8	8	12.000	28	1.300	0,3	0,25	16	24	120	10

Werkstoffausführung: Balg: Edelstahl Naben: hochfestes Aluminium Gewindestifte: ISO 4029





Abmessungen [mm]: Längenmaße nach DIN ISO 2768 cH

MKA	Øa	b	f	h	L ±0,5	ØD1/2m	in ØD1/2max
0,4	16	7	2x M 3	2,3	26	3	8
0,9	16	7	2x M 3	2,3	27,5	3	8
2	25	11	2x M 4	3,5	38	5	15
4	25	11	2x M 4	3,5	39,5	5	15
6	35	12,5	2x M 5	4,3	54	6	20
8	41	14	2x M 6	5	54,5	6	26

Standard-Fertigbohrungen D1/D2 (G7)

MKA	Ø3	Ø4	Ø5	Ø6	Ø6,35	Ø8	Ø9,53	Ø10	Ø12	Ø15	Ø16	Ø19	Ø24
0,4/0,9	•	•	•	•	•	•	20,00	2.0	~	2.0	2.0	2.0	~
2/4			•	•	•	•	•	•	•	•			
6				•		•		•	•	•	•		
8				•		•		•	•	•	•	•	•

Hinweis: weitere Bohrungsdurchmesser sind auf Anfrage möglich.

Zur leichteren Demontage empfehlen wir die Welle mit Planflächen für Gewindestifte zu versehen.

Bestellbeispiel: MKA 2 - D1 = 6^{G7} D2 = 8^{G7}



Miniatur - Metallbalgkupplungen I Reihe MKG

- ✓ Ganzmetallausführung bis 300°C ✓ verschleiß- und wartungsfrei
- ✓ sehr kurze, variable Baulänge ✓ hohe Torsionssteife
- optional montagefreundliche EASY-Klemmnabe


technische Daten:

MKG	Nenn- moment	Trägheits- moment	Torsionssteife [Nm/arcmin]				,	versa	Welle atz (mr	n)		Fed	axiale lerste	eife	Fed	terale lerste	ife	nmax
Größe	[Nm]	[10-3kgm ²]	[Nm 2W	n/arcr 4W	nin] 6W	2W	4W	exial : 6W	± late 2W		6W		√Mm 4W	n] 6W	[N 2W	N/mm 4W] 6W	[Upm]
5	5	0,004	1,3	0,9	0,6	0,2	0,3	0,5	0,05	0,1	0,2	135	75	45	2500	400	140	20000
10	10	0,019	3,3	2,1	1,3	0,3	0,4	0,5	0,1	0,15	0,25	150	85	60	2300	400	130	20000
20	20	0,044	6	3,4	2,4	0,3	0,4	0,5	0,1	0,15	0,25	100	55	50	2100	360	110	20000

maximal zulässiger Temperaturbereich: -40°C bis +300°C

Werkstoffausführung: Naben: Stahl (St 52)-brüniert Balg: Edelstahl 1.4571 Schrauben: ISO 4762 / 12.9





Hinweise: Verbindung von Balg und Naben durch Micro-Plasma-Schweißverfahren. Drei Standardvarianten mit 2-welligem Metallbalg 2W , 4-welligem Metallbalg 4W oder 6-welligem Metallbalg 6W.

Abmessungen [mm]: Längenmaße nach DIN ISO 2768 cH

MKG	Øa	С	f-TA		g		h		L		Masse	ØD1/2	ØD1/2
				2W	4W	6W		2W	4W	6W	ca. [kg]	min	max
5	24	7,3	M3-2 Nm	6	10	14	4,5	25	29	33	0,06	6	11
10	34	10	M4-5 Nm	11	16	23	5	33	38	45	0,14	8	16
20	40	13	M5-10 Nm	12	17	23	6	38	43	49	0,22	10	20

- Standard-Klemmnaben ohne EASY-Stift (EASY-Ausführung optional möglich)
- alternative Baulängen bzw. Nabenausführungen sind auf Anfrage möglich

Bestellbeispiel: MKG 5 / 4W D1 = 8 G7 D2 = 11 H7 MKG 10 / 6W D1 = 10 G7 D2 = 20 H7

MKG 20 / 2W D1 = 10 $^{\text{G7}}$ D2 = 20 $^{\text{H7}}$



Miniatur - Metallbalgkupplungen I Reihe MKG-VA

- ✓ Edelstahlausführung bis 350°C ✓ verschleiß- und wartungsfrei
- sehr kurze, variable Baulänge / hohe Torsionssteife
- montagefreundliche Klemmnabe



technische Daten:

MKG-	Nenn-	Trägheits-	To	rsior	าร-		max. Wellen-					á	axiale	•	la	aterale	9	Masse
VA	moment	moment		steife	9		versatz (mm)					Fed	derst	eife	Fed	derste	ife	ca.
	[Nm]	[kgmm ²]	[Nm	n/arcı	min]	axial ± lateral				[]	N/mm	1]	1]	V/mm]	[g]		
Größe			2W	4W	6W	2W	4W	6W	/ 2W	4W	6W	2W	4W	6W	2W	4W	6W	
1,5	1,5	1	-	0,3	-	-	0,3	-	-	0,1	-	-	34	-	-	140	-	26
4	4	4	1,3	0,9	14	0,2	0,3	0,5	0,05	0,1	0,2	135	75	45	2500	400	140	60
8	8	19	3,3	2,1	23	0,3	0,4	0,5	0,1	0,15	0,25	150	85	60	2300	400	130	140
15	15	44	6	3,4	23	0,3	0,4	0,5	0,1	0,15	0,25	100	55	50	2100	360	110	220


max. zulässige Betriebsdrehzahl: 20.000 Upm maximal zulässiger Temperaturbereich: -40°C bis +350°C

Werkstoffausführung: Balg: Edelstahl 1.4571 / A4 Schrauben: ISO 4762 Edelstahl / A4-80

optional: ISO 4762 / 12.9







Hinweis: Verbindung von Balg und Naben durch Micro-Plasma-Schweißverfahren. Drei Standardvarianten mit 6-welligem Metallbalg 6W, 4-welligem Metallbalg 4W oder 2-welligem Metallbalg 2W. Baugröße 1,5 mit 5-welligem Metallbalg.

Abmessungen [mm]: Längenmaße nach DIN ISO 2768 cH

MKG -VA	Øa	С	f-TA	2W	g 4W	6W	h	2W	L 4W	6W	ØD1/2 min	ØD1/2 max
1,5	19	4,3	2xM2,5-1(1,5)	-	11	-	3,3	-	29	-	3	6,35
4	24	7,3	M3-1(2)	6	10	14	4,5	25	29	33	8(5)	11
8	34	10,5	M4-2,5(4)	11	16	23	5	33	38	45	9(7)	16
15	40	13	M5-5(8)	12	17	23	6	38	43	49	11(8)	20

- Klemmnaben generell mit Edelstahlschrauben A4-80 ohne EASY-Stift reduzierte Anzugsmomente beachten!
- Übertragungsmomente der Nabe-Welle-Verbindung für Wellendurchmesser < Dmin kontrollieren (evtl. Rückfrage)!
- optional beschichtete Schrauben der Festigkeitsklasse 12.9 für höhere Klemmkräfte / Drehmomente (Klammerwerte)
- alternative Baulängen bzw. Nabenausführungen sind auf Anfrage möglich

Bestellbeispiel: MKG-VA 4 MKG-VA 5 MKG-VA 5	15 / 2W D1 = 13 ^{G7}	D2 = 11 ^{G7} D2 = 20 ^{G7} D2 = 16 ^{G7}	EdelstahlschraubenSchrauben 12.9 - beschichtetEdelstahlschrauben



Miniatur-Elastomerkupplungen I Reihe MJT/MJT-C

✓ MJT-C: Standardversion mit lateraler Klemmnabe ✓ MJT: kostengünstige Version mit Gewindestiften ✓ steckbar und schwingungsdämpfend ✓ Temperaturbereich: -20°C bis +70°C


technische Daten:

MJT/ MJT-C Größe	Nenn- moment [Nm]	Drel	max. Drehzahl [min ⁻¹]		gheits- oment ⁶ kgm ²]	Torsions- steife [10 ⁻³ Nm/arcmin]	max. Ver (mm) axial ±		Masse ca. [g]	Anziehr der Sci [N	hraube
		MJT	MJT-C	MJT	MJT-C					f	i
14-B	0,7	27.000	11.000	0,21	0,16	3	0,6	0,15	7	0,7	0,5
20-B	1,8	20.000	7.500	1,0	1,1	5	0,8	0,20	18	0,7	1
30-B	4	13.000	5000	5,9	6,2	13	1,0	0,20	48	1,7	2,5
14-R	2	27.000	11.000	0,21	0,16	7	0,6	0,10	7	0,7	0,5
20-R	5	20.000	7.500	1,0	1,1	16	0,8	0,10	18	0,7	1
30-R	12,5	13.000	5.000	5,9	6,2	38	1,0	0,10	48	1,7	2,5




Baureihe MJT

Werkstoffausführung: Naben: Aluminium Elastomerstern: Polyurethan B 80-Sh-A (blau), R 98-Sh-A (rot)





Baureihe MJT-C



Abmessungen [mm]: Längenmaße nach DIN ISO 2768 cH

MJT/MJT-C	Øa	С	е	g	h	L	f	i
14	14	4	7	8	3,5	22	2x M3	M2
20	20	6,5	10	10	5	30	2x M3	M2,5
30	30	10	11	13	5,5	35	2x M4	M4

Standard-Fertigbohrungen D1/D2 (H8)

• MJT ◊ MJT-C

MJT/MJT-C	Ø3	Ø4	Ø5	Ø6	Ø6,35	Ø8	Ø9,53	Ø10	Ø12	Ø14
14	• ◊	• ◊	• ◊	•						
20		◊	• ◊	• ◊	• ◊	• ◊	•	•		
30						• ◊	• ◊	• ◊	• ◊	•

Hinweis: weitere Bohrungsdurchmesser sind auf Anfrage möglich. Zur besseren Demontage der MJT-Reihe empfehlen wir die Welle mit Planflächen zu versehen.

Temperaturkorrektur für Nenndrehmoment

-20°C bis +30°C	+50°C	+70°C
100%	75%	60%

Bestellbeispiel: MJT-B30 - D1 = 8 H8 D2 = 10 H8 MJT-C-R 20 - D1 = 5 H8 D2 = 6 H8



Miniatur-Kreuzschieberkupplung I Reihe MOH/MOH-C

- ✓ Ausgleich von großem Lateralversatz ✓ steckbar ✓ Temperaturbereich: -20°C bis +100°C
- MOH-C: Standardversion mit lateraler Klemmnabe MOH: kostengünstige Version mit Gewindestiften

technische Daten:

MOH/ MOH-G	C moment	max. Drehzahl [min-1]	mon [10 ⁻⁶	kgm²]	Torsions- steife [10 ⁻³ Nm/arcmin]	lateral	Versatz angular [,°]	Mas ca [g	a. 9]	der Sc [N	moment hraube m]
			MOH	MOH-C	;			MOH	MOH-0	C f	i
16	1	8.000	0,24	0,32	19	1	2	7	10	1	1
20	1,5	7.000	0,81	0,82	35	1,5	2	14	16	1,7	1
25	2,5	6.000	1,8	2,6	58	2	2	20	34	1,7	1,5
32	7	4.800	6,7	8,3	180	2,5	2	48	80	4	2,5
43	15	4.000	39	20	340	3	2	160	160	4	5




Baureihe MOH

Werkstoffausführung: Naben: Aluminium - eloxiert Kreuzschieber: Polyacetal



Baureihe MOH-C



Temperaturkorrektur für Nenndrehmoment

-20°C bis +30°C	+40°C	+60°C	+100°C
100%	80%	60%	50%

Abmessungen [mm]: Längenmaße nach DIN ISO 2768 cH

MOH/	Øa	ŀ	o	С		า		L	f	i
MOH-C		MOH	MOH-C		MOH	MOH-C	MOH	MOH-C		
16	16	8	9,5	5	2,3	3	18	21	1 x M 3	M 2,6
20	20	9	10	6,5	3,3	3	20	22,5	1 x M 4	M 2,6
25	25	11,5	12	8	3	4	25,5	27	2 x M 4	M 3
32	32	14,5	16	11	4	5	32	35	2 x M 5	M 4
43	43	24	21,5	15	7	7	52	47	2 x M 5	M 5

Standard-Fertigbohrungen D1/D2 (H8)

мон/мон-с	Ø3	Ø4	Ø5	Ø6	Ø6,35	Ø8	Ø9,53	Ø10	Ø12	Ø14	Ø15	Ø16	Ø19
16	•	•	•	•									
20		•	•	•	•	•							
25			•	•	•	•	•	•					
32				•	•	•	•	•	•	•	•		
43				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Hinweis: weitere Bohrungsdurchmesser sind auf Anfrage möglich.

Bestellbeispiel: MOH 25 - D1 = 8^{H8} D2 = 10^{H8} MOH-C 32 - D1 = 10^{H8} D2 = 12^{H8}



Distanzkupplungen





Distanzkupplungen I Allgemein

Definition - Distanzkupplungen:

Unter der Rubrik Distanzkupplungen wurden mehrere spielfreie Kupplungsbaureihen mit Metallbalg bzw. Elastomerstern zur Überbrückung von Achsabständen von bis zu 6 m Baulänge zusammengefasst.

Gemeinsames konstruktives Merkmal aller Typen ist ein längenvariables Zwischenrohr, das dem kundenspezifischen Anwendungsfall optimal angepasst werden kann. In vielen Fällen können sie als spielfreie Verbindungs-, Gelenk- oder Synchronwelle eingesetzt werden und konventionelle Zwischenwellen-Konstruktionen mit

aufwendiger, zusätzlicher Zwischenlagerung ersetzen.

Fluchtungsfehler, besonders Paralellversatz, können in erheblicher Größenordnung kompensiert werden. Desweiteren ist besonders die rostfreie Werkstoffausführung sowie die Montagefreundlichkeit aller Baureihen hervorzuheben. Aufgrund der Nabenausführung in Halbschalenversion (WD-Baureihen) bzw. als steckbare, axial verschiebbare Klauennabe (Reihe EKHZ) wird eine sichere, kraftschlüssige Verbindung bei einfacher Bedienung gewährleistet.



Leistungsmerkmale - JAKOB-Distanzkupplungen:

- als Verbindungswellen ohne zusätzliche Zwischenlagerung
- ✓ bis zu 6 m Achsabstand ✓ hohe Betriebsdrehzahlen
- ✓ hohe Torsionssteife ✓ spielfreie, exakte Drehmomentübertragung
- Ausgleich von großen Wellenversätzen
- sehr montagefreundliche Halbschalennaben-Ausführung
- wartungsfrei / rostfrei / optional Edelstahlausführung

Reihe EKHZ - Elastomerstern

- ✓ Baulänge L = 0,2 3 m
- ✓ 7 Baugrößen bis 1600 Nm.
- ✓ T max = 90°C
- kostengünstige Variante bei bis zu mittleren Betriebsdrehzahlen

Reihe WDB - Metallbalg


- ✓ Baulängen von 55 bis 300 mm
- ✓ 7 Baugrößen bis 1000 Nm.
- ✓ T max = 350°C
- alternativ zur WD / WDS-Type für kurze Baulängen

Reihe WD-VA - Metallbalg

- ✓ Baulänge L = 0,2 3m
- ✓ 7 Baugrößen bis 1200 Nm
- T max = 350°C
- komplett in Edelstahlausführung

Reihe WD/WDS - Metallbalg

- ✓ WD: Baulänge L = 0,2 4 m | Tmax = 90°C
- ✓ 7 Baugrößen bis 1600 Nm
- integrierte kardanische Abstützung
- große Rohrdurchmesser für maximale Betriebsdrehzahlen
- hohe Torsionssteife



EKHZ - Kupplungen für Hubtisch - Verstellantrieb



WDS - Kupplung für Antrieb Mehrachsen - Linearmodul




Distanzkupplungen I Montagehinweise

Montage:


Die geteilte Halbschalennabe gewährleistet durch eine einfache, laterale Bedienung eine spielfreie, kraftschlüssige Klemmverbindung. Zur Montageerleichterung können die festen Nabenhälften auf die Wellenzapfen aufgelegt und danach die losen Halbschalenstücke verschraubt werden. Dies ermöglicht generell eine Einmann-Montage, auch bei großen Baulängen und im Servicefall kann die zeitaufwendige Demontage der Antriebs- bzw. Abtriebsaggregate entfallen.


Formel für Längenbestimmung





Reihe EKHZ






Hinweis: Das Zwischenrohr kann in unterschiedlicher Werkstoff-ausführung sowie in gerichteter und gewuchteter Qualität geliefert werden. Bei hohen Betriebsdrehzahlen über 2000 min¹ und gleichzeitig großen Baulängen L > 2 m sollte aufgrund der zulässigen biegekritschen Drehzahlen eine Überprüfung durch unsere Techniker erfolgen.




Distanzkupplungen mit Zwischenrohr I AWB

Anwendungsbeispiel - Hubtisch



Linearsystem mit Metallbalgdistanzkupplungen der Baureihe WDS



Linearsystem mit Elastomerdistanzkupplungen der Baureihe EKZ



Metallbalgkupplungen mit Zwischenrohr I Reihe WD / WDS

✓ spielfreie, exakte Drehmomentübertragung, ohne zusätzliche Zwischenlagerung

✓ hohe Betriebsdrehzahlen und Torsionssteife ✓ montagefreundliche Halbschalen-Klemmnabe

Reihe WD: Variable Baulänge bis 4 m / Tmax = 90°C Reihe WDS: Variable Baulänge bis 6 m / Tmax = 200°C

technische Daten:

WD WDS	Nenn- moment			nssteife arcmin]		Mass	enträgl [10 ⁻³ k	neitsmo (gm²]	ment	ı	max. D ca. [rehzal min ⁻¹]	hl		Ma ca.	sse [kg]	
Größe	[Nm]	1m	2m	3m	4m	1m	2m	3m	4m	1m	2m	3m	4m	1m	2m	3m	4m
15	15	0,4	0,2	0,15	-	0,2	0,4	0,6	-	3900	880	370	-	0,9	1,5	2,3	-
50	50	1,5	0,8	0,6	0,5	0,9	1,6	2,2	2,9	6000	1300	550	300	1,8	3	4,3	5,5
100	100	2,6	1,5	1,0	0,8	1,8	2,9	4,1	5,3	7300	1600	670	360	2,5	4	5,5	7
200	200	5,9	3,5	2,5	1,9	5,3	9,1	13	17	8000	2100	900	500	3,8	6	8	10
400	400	17	10	7,5	6	12	21	31	40	8000	2700	1100	600	7	11	15	19
800	800	26	16	11	9	32	48	64	80	8000	3400	1400	760	15	20	25	30
1600	1600	61	37	27	21	116	150	190	230	8000	4800	2000	1100	31	38	44	51


maximal zulässiger Temperaturbereich: -40°C bis +200°C | Reihe WD: -40°C bis 90°C

maximal zulässiger Axialversatz: Δ A = \pm 1,5 mm

maximal zulässiger Winkelversatz : $\alpha = 1^{\circ}$

maximal zulässiger Lateralversatz: Δ R = tan α • L x mit L x = L - (2 • k) / tan 1°=0,0174

Hinweis: Baulängen über 4 m sowie Eigenfertigung des Zwischenrohres auf Anfrage möglich.



Größen 800 - 1600


Werkstoffausführung:

Metallbalg: Edelstahl

Naben: Größe 15 - 400: hochfestes Aluminium/Größe 800-1600: Stahl - oxidiert

Präzisions-Zwischenrohr: hochfestes Aluminium

Abmessungen [mm]: Längenmaße nach DIN ISO 2768 cH



integrierte kardanische Zwischenrohr-Abstützung Kupplung – Rohr – Anbindung WDS : Spreizkonus-Klemmung WD : hochfeste Klebuna

										,	in . nothics it intending
WD/	Øa	Øb	С	f-Anzieh-	h1	h2	k	t	L _{min}	ØD1/2	ØD1/2
WDS				moment						min	max
Größe											
15	36	35	21	2x M5 - 8Nm	9	-	54	18	160	6	15
50	58	50	36	2x M8 - 30Nm	13	-	67	26	190	9	25
100	75	60	47	2x M10 - 50Nm	13	-	69	26	210	12,5	35
200	89	80	56	2x M12 - 90Nm	14	-	77	28	220	19	42
400	109	100	72	2x M14 - 140Nm	15	-	84	30	240	24	55
800	123	120	80	4x M12 - 115Nm	13	22	101	45	300	24	65
1600	158	160	108	4x M16 - 290Nm	18	30	125	64	360	35	85

• Baugröße 15 nur als WDS-Type / Rohrdurchmesser Øb bei WD-800 = 110mm bzw. WD 1600 = 150mm

Bestellbeispiel: WDS 400 - D1 = 28^{F6} D2 = 38^{F6} L = 1850 WD 100 - D1 = 18^{F6} D2 = 24^{F6} L = 1220




Metallbalgkupplungen mit Distanzstück I Reihe WDB

- ✓ variable Baulängen von 55 bis 260 mm
 ✓ ohne zusätzliche Zwischenlagerung
- ✓ spielfreie, exakte Drehmomentübertragung
 ✓ geringes Massenträgheitsmoment
- ✓ spezielle symmetrische Klemmnabe mit hoher Wuchtgüte und für hohe Betriebsdrehzahlen

technische Daten:

WDB	Nenn- moment	Torsions- steife ca.	Massenträgheits- moment ca.	Masse ca.	max. Betriebs- drehzahl ca.		ateraler satz [mm]	f-Anziehmoment
Größe	[Nm]	[Nm/arcmin]	[10 ⁻³ kgm ²]	[kg]	[min ⁻¹]	L _{min}	L _{max}	
4	4	0,3	0,008	0,1	20.000	0,4	2,9	2x M3 - 2 Nm
16	16	1	0,04	0,3	20.000	0,5	2,7	2x M5 - 8 Nm
40	40	4	0,4	1,0	17.000	0,7	2,6	2x M6 - 14 Nm
100	100	7	0,9	1,5	14.000	0,9	2,8	2x M8 - 35 Nm
200	200	13	2,4	2,7	12.000	0,9	2,9	2x M10 - 65 Nm
400	400	22	5	4	10.000	1,1 3,0		2x M12 - 115 Nm
1000	1000	62	15	6,8	8.000	1,3	3,7	2x M14 - 180 Nm

maximal zulässiger Axialversatz: Δ A = \pm 1,5 mm / maximal zulässiger Winkelversatz: α = 1° maximal zulässiger Temperaturbereich: -40°C bis +350°C



Werkstoffausführung:

Metallbalg: Edelstahl 1.4571 / A4

Naben: Größe 4 - 16: Edelstahl 1.4301 / Größe 40-400: Stahl (S 355)

Zwischenrohr: Edelstahl 1.4301

Schrauben: ISO 4762 Q 12.9 - beschichtet

Abmessungen [mm]: Längenmaße nach DIN ISO 2768 cH

WDB	Øa	Øb	С	h	k ± 1	t	L		ØD1	/2
Größe							min	max	min	max
4	26	15	16	5	24	10	55	200	6	12
16	37	22	22	6,5	35	13	75	200	8	16
40	57	35	40	7,5	45	15	95	200	10	32
100	68	48	46	9,5	49	18,5	110	220	12	35
200	84	58	58	12	59	22,5	125	240	14	45
400	101	70	65	13	68	26	145	260	17	50
1000	132	95	92	15	75	28	160	300	20	75

Øa: Störkante - Schraubenkopf bzw. Balgdurchmesser

Bestellbeispiel: WDB 200 L = 180 D1 = 32^{G7} D2 = 35^{G7}



Elastomerkupplungen mit Zwischenrohr I Reihe EKHZ

- ✓ variable Baulängen bis 3 m ✓ steckbar, spielfrei, schwingungsdämpfend
- ✓ rostfreie Ausführung ✓ beidseitig mit Halbschalennabenausführung einfache, schnelle Montage


technische Daten:

EKHZ	Nenn- moment		Torsion ei 0,5xT			Masse	nträgh [10 ⁻³ k		oment	max.	Betriek ca. [m		zahl		Ma:		
Größe	[Nm]	0,5m	1m	2m	3m	0,5m	1m	2m	3m	0,5m	1m	2m	3m	0,5m	1m	2m	3m
20	20	0,19	0,16	0,13	0,1	0,14	0,23	0,42	0,61	3.500	2.700	680	300	0,5	0,9	1,6	2,3
45	45	0,49	0,44	0,35	0,3	0,48	0,82	1,53	2,2	3.500	3.500	990	440	0,9	1,5	2,8	4,0
90	90	0,9	0,8	0,64	0,54	0,8	1,4	2,6	3,8	3.500	3.500	1200	530	1,3	2,0	3,5	5,0
200	200	1,05	0,95	0,79	0,68	1,4	2,4	4,3	6,2	3.500	3.500	1.400	600	1,7	2,5	4,3	6,0
400	400	2,9	2,5	1,9	1,57	3,2	5,1	8,9	12,7	3.500	3.500	1.600	700	2,5	3,5	5,5	7,5
800	800	5,7	5,3	4,7	4,2	14,7	22,9	39,3	55,7	3.500	3.500	2.400	1070	5,8	8,2	13,1	18
1600	1600	10,2	9,7	8,8	8,1	87	107	147	187	3.500	3.500	2.000	1650	22	25	32	39

maximal zulässiger Axialversatz ± 1 mm

maximal zulässiger Lateralversatz 5 mm pro Meter Baulänge

maximal zulässiger Temperaturbereich: -30°C bis +90°C



Abmessungen [mm]: Längenmaße nach DIN ISO 2768 cH

EKHZ Größe	Øa	Øa*	Øb	С	f-Anzieh- moment	h	k	L _{min}	t	ØD1/2 min	ØD1/2 max
20	40	42	35	27	M5 - 8 Nm	8,5	43	130	16	8	20
45	50	52	50	34	M6 - 14 Nm	10	50	140	19	10	26
90	60	63	60	41	M8 - 35 Nm	11,5	53	155	22	12	30
200	70	76	70	48	M10 - 50 Nm	14	59	170	26	18	35
400	85	90	80	58	M12 - 90 Nm	15	71	215	28	24	42
800	120	125	120	90	M14 - 140 Nm	18	85	250	34	35	70
1600	160	165	160	122	M16 - 290 Nm	24	105	320	43	48	100

Hinweis: \emptyset a* = Störkante Schraubenkopf

Bestellbeispiel: EKHZ 90 - D1 = 28^{F6} D2 = 24^{F6} L = 1250



Metallbalgkupplungen mit Zwischenrohr I Reihe WD-VA


- ✓ Edelstahlausführung bis 350°C ✓ spielfreie Drehmomentübertragung
- ✓ variable Baulängen bis 3m ✓ montagefreundliche Halbschalen-Klemmnabe



technische Daten:

WD	Nenn-	Maximal-		Torsionssteife				Massenträgheits-			Masse			Maximale Betriebsdreh-					
-VA	moment	moment		[Nm/arcmin]				moment [10 ⁻³ kgm ²]				[kg]				zahl ca. [min ⁻¹]			
Größe	[Nm]	[Nm]	0,5m	1m	2m	3m	0,5m	1m	2m	3m	0,5m	1m	2m	3m	0,5m	1m	2m	3m	
10	10	14	0,22	0,11	0,06	0,04	0,07	0,09	0,13	0,17	0,8	1,2	2,2	3,1	6000	1550	350	150	
50	50	70	1,6	0,88	0,46	0,31	0,63	0,81	1,18	1,55	1,9	2,9	5,0	7,0	6000	3400	740	310	
120	120	160	3,7	2,0	1,0	0,7	2,1	2,5	3,2	3,9	3,3	4,6	7,3	9,9	6000	4700	1000	400	
200	200	280	5,7	3,0	1,5	1,0	3,9	4,5	5,7	6,9	4,7	6,5	10	13	6000	5500	1100	470	
350	350	480	9,7	4,8	2,4	1,6	8,4	9,3	11	13	8,4	9,3	12,3	16	6000	6000	1300	550	
600	600	750	22	11	5,3	3,5	20	22	26	30	11,5	14	19	24	6000	6000	1700	700	
1200	1200	1600	66	36	19	13	66	74	89	104	21	25	33	42	6000	6000	2650	1050	

maximal zulässiger Axialversatz: Δ A = \pm 1,5 mm / maximal zulässiger Winkelversatz: Δ = 1° maximal zulässiger Lateralversatz: Δ R = \tan Δ x Lx mit Lx = L - (2 x k) / \tan 1° = 0,0174



Werkstoffausführung: Balg: Edelstahl 1.4571 / A4 Naben: 1.4301 / A2

Zwischenrohr: Edelstahl A2 bzw. A4 Schrauben: ISO 4762 Edelstahl / A4-80 optional: ISO 4762 / 12.9 - beschichtet Hinweis: Verbindung von Balg und Naben durch Micro-Plasma-Schweißverfahren

Abmessungen [mm]: Längenmaße nach DIN ISO 2768 cH

WD-VA Größe	Øa	Øa*	Øb	С	f-Anzieh- moment	h	L _{min}	k ±1	t	ØD1/2 min	ØD1/2 max
10	34	36	16	21	M5 - 5 Nm	6,5	92	46	13	7	15
50	56	60	30	38	M8 - 24 Nm	9	126	63	17	12	28
120	71	76	38	50	M10 - 45 Nm	12	154	77	23	19	38
200	82	86	42	56	M12 - 80 Nm	13	173	86,5	25,5	22	42
350	101	103	48	68	M14 - 110Nm	15	194	97	30	30	50
600	122	124	60	80	M16 - 180 Nm	18	230	115	36	32	60
1200	157	161	89	110	M20 - 350 Nm	20	256	128	40	48	85

- Øa*: Störkante Schraubenkopf
- Klemmnaben generell mit Edelstahlschrauben A4/80 ohne EASY-Stift reduzierte Anzugsdrehmomente beachten!
- Übertragungsmomente der Nabe- Welle- Verbindung für Wellendurchmesser kleiner Dmin kontrollieren! (evtl. Rückfrage)
- Optional beschichtete Schrauben der Festigkeitsklasse 12.9 für höhere Klemmkräfte bzw. Drehmomente
- Größere Baulängen bis 6m, sowie höhere Betriebsdrehzahlen auf Anfrage

Bestellbeispiel: WD - VA 200 D1 = 32^{F6} D2 = 35^{F6} L = 800




Simple-Flex Distanzkupplung I Reihe SF

- ✓ variable Baulänge von 0,5 bis 6 m
 ✓ geeignet für hohe Betriebsdrehzahlen
- ✓ Leichtbaukupplung, Einsparung von Zwischenlagerungen
- ✓ Übertragung von großem Torsionsmoment bei geringem Rohrdurchmesser

Abmessungen [mm]: Längenmaße nach DIN ISO 2768 cH

SF	Øa	Øb	Øc	е	f-Anziehmoment	h ₁	h ₂	k	t	ØD1/2	ØD1/2
Größe										min	max
SF 40-KF	75	44	62	-	6x M6 - 14 Nm	-	-	40	30	15	38
SF 40-H	96	44	-	70	2x M10 - 65 Nm	13	-	-	24	25	45
SF 70-KF	102	74	84	-	6x M8 - 30 Nm	-	-	46	37	18	55
SF 70-H	119	74	-	90	2x M12 - 115 Nm	15	-	-	28	45	70
SF 125-H	150	129	-	110	4x M16 - 300 Nm	20	42	-	80	46	80

Øa: Störkante – Schraubenkopf bei Halbschalennabe



Werkstoffausführung: Nabe: hochfestes Aluminium Zwischenrohr: CFK

max. Betriebsdrehzahl:

SF		Betriebsdrehzahl [min ⁻¹]										
Größe	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m						
SF 40-KF	9000	2000	900	500	300	200						
SF 40-H	6500	1500	650	360	230	160						
SF 70-KF	15500	3500	1500	850	550	370						
SF 70-H	11100	2600	1200	620	400	280						
SF 125-H	11300	2600	1100	620	400	280						





technische Daten:

SF	Nennmoment / Maximalmoment [Nm]											
Größe	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m						
SF 40-KF	250 / 500	220 / 350	180 / 300	150 / 250	130 / 220	120 / 200						
SF 40-H	250 / 500	220 / 350	180 / 300	150 / 250	130 / 220	120 / 200						
SF 70-KF	600 / 1000	450 / 700	350 / 500	300 / 500	270 / 450	250 / 400						
SF 70-H	600 / 1000	450 / 700	350 / 500	300 / 500	270 / 450	250 / 400						
SF 125-H	1500 / 2200	1200 / 1650	1000 / 1350	800 / 1200	650 / 1000	500 / 900						


SF		Massent	rägheitsr	noment	[10 ⁻³ kgm ²		Masse [kg]					
Größe	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m
SF 40-KF	1,3	1,5	1,7	1,8	2,0	2,2	1,7	2,1	2,5	2,9	3,3	3,7
SF 40-H	0,7	0,9	1,1	1,2	1,4	1,6	1,1	1,5	1,9	2,3	2,7	3,1
SF 70-KF	6,2	7,1	7,9	8,8	9,7	10,5	3,6	4,3	5,0	5,6	6,3	7,0
SF 70-H	4,0	4,9	5,8	6,7	7,5	8,4	2,2	2,9	3,6	4,3	4,9	5,6
SF 125-H	28,4	33,4	38,4	43,4	48,5	53,5	8,7	10,0	11,2	12,5	13,7	14,9

SF		Tors	ionssteif	e [Nm/arc	min]	max. Lateralversatz [mm]						
Größe	1m	2m	3m	4m	5m	6m	1m	2m	3m	4m	5m	6m
40-KF 40-H	0,65	0,32	0,22	0,16	0,13	0,11	4	15	25	35	45	50
70-KF 70-H	3,32	1,66	1,11	0,83	0,66	0,55	2	8	15	20	25	30
SF 125-H	18,12	9,05	6,05	4,54	3,62	3,02	1	5	10	15	20	25

maximal zulässiger Temperaturbereich: -10°C bis +60°C

Nabenausführung:

Größe SF 40-H, SF 70-H



Größe SF 125-H

f - ISO 4762

Version SF-H: Halbschalennabe

- montagefreundlich mit zwei radialen Klemmschrauben
- kostengünstige Ausführung
- niedrigste Masse und Trägheitsmomente

Version SF-KF Konus-Spannringnabe

- hervorragende Wuchtgüte / höchste Drehzahlen
- hohe Klemmkräfte für große Drehmomente
- rotationssymetrischer Konstruktionsaufbau

Bestellbeispiel: SF 70-H; D1 = 28^{F6} ; D2 = 35^{F6} ; L = 3200



Produktübersicht I JAKOB Spannelemente

Kraftspannmutter Reihe MCA

- ✓ 4 Baugrößen bis 200 kN
- Sacklochgewinde bis M 64
- Gewinde geschützt
- zentrische Bedienung
- kompakte Bauform



Kraftspannmutter Reihe MDA

- ✓ 2 Baugrößen bis 180 kN
- Durchgangsgewinde bis M 48
- für variable Spannradhöhen
- unbegrenzter Spannhub



Profilschienenkupplungen Reihen PKH / PKV / PKP

- Kraftverstärkung durch
- Keilspannmechanik
 Exakter Fügevorgang trotz
- großer zulässiger Spaltmaße robuste Werkstoffausführung
- in Stahl und Aluminium Einfache Montage /günstige
- Betriebskosten/Wartungsfreundlich Hohe Betriebssicherheit durch elektrische Zustandsabfrage (Initiator) und zusätzlicher Druckfedervorspannung



Kraftspannschraube Reihe SC

- ✓ 5 Baugrößen bis 250 kN
- Keilspannsystem
- hohe Spannkräfte
- niedrige Anzugsmomente
- maximale Betriebssicherheit



Federspannzylinder Reihe ZSF Federdruckzylinder Reihe ZDF

- ✓ zahlreiche Baugrößen bis 350 kN
- mechanisch Spannen
- hydraulisch Lösen
- maximale Betriebssicherheit
- ✓ leckagesicher, robust, wirtschaftlich
- ✓ Temperaturbereich: -30°C bis +100°C
- Einbaulage beliebig



Federspannzylinder Reihe ZSF




Federdruckzylinder Reihe ZDF

Kraftspannspindeln

Mechanische Ausführung: Reihe MSP / MSPD Hydraulische Ausführung: Reihe HSP

- Nennspannkräfte bis 1200 kN
- maximale Betriebssicherheit
- großer Kraftspannhub
- einfache Bedienung und Montage
- sehr hohe Spannkräfte bei niedrigen Anzugsmomenten





Bitte fordern Sie unseren JAKOB-Spanntechnik-Katalog an.

OTT-Jakob Spanntechnik GmbH Industriestr. 3-7 · 87663 Lengenwang Fon: (+49) 8364 9821 0 · Fax: (+49) 8364 9821 10 info@ott-jakob.de · www.ott-jakob.de



ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH Jägermühle 10 · 87647 Unterthingau Fon: (+49) 8377 929 0 · Fax: (+49) 8377 929 380 info@allmatic.de · www.allmatic.de



JAKOB Antriebstechnik GmbH

Daimler Ring 42 · 63839 Kleinwallstadt Fon: (+49) 6022 2208 0 info@jakobantriebstechnik.de www.jakobantriebstechnik.de





OPTIMA Spanntechnik GmbH Industriestr. 7 · 57584 Scheuerfeld Fon: (+49) 2741 9789 0 · Fax: (+49) 2741 9789 10 info@optima-spanntechnik.de · www.optima-spanntechnik.de



JAKOB Vakuumtechnik GmbH

Daimler Ring 42 · 63839 Kleinwallstadt Fon: (+49) 6022 2208 25 · Fax: (+49) 6022 2208 46 info@jakobvakuumtechnik.de · www.jakobvakuumtechnik.de