





For lengthy technical data,
see data sheet or on request

Technical data:
nominal torque: 90 Nm
max. axial shaft displacement: ± 1 mm
temperature range: -30° up to +90°C
D1/2 min/max : ϕ16 / ϕ30 mm

Material:
- hubs: high-tensile strength aluminium
- elastomer spider: polyurethane 72 Shore - D
- intermediate pipe: aluminum precision pipe
- screws: ISO 4762 - 12.9

		Änderung				Werkstoffbezeichnung	Werkstoffnummer	Maßstab
						-	-	1:1
						Rohteil-/Vorteilnummer	Gewicht	
						-	- kg	
						Elastomer coupling with intermediate pipe		
		gepr.	30.03.20	AR		Benennung EKHZ 90 - L=variable		
Passung	Abmaß	gez.	26.03.20	Wu		Format A3	MB - 108 22862 -e	
DIN ISO 13715 -0,4 +0,8	DIN ISO 2768-mK 0,5 ... 6 ± 0,1 6 ... 30 ± 0,2 30 ... 120 ± 0,3 120 ... 315 ± 0,5 315 ...1000 ± 0,8	Datum	Name	JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt		Artikelnummer		
						Ersatz für -	ersetzt durch -	

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.