

A–A





1 : 1

Technische Daten:

Einstellbereich: 40 – 100 Nm
Torsionssteife: 20 Nm/arcmin
max. axialer Wellenversatz: ± 0,6 mm
max. lateraler Wellenversatz: 0,2 mm
Masse: ca. 2,1 kg
Massenträgheitsmoment: 0,0015 kgm²
Nabenbohrung ϕD1 min/max: 12 / 24 mm
Nabenbohrung ϕD2 min/max: 18 / 35 mm
max. zulässiger Temperaturbereich: –30°C bis +200°C

Werkstoffausführung:

Sicherheitsteil: Vergütungsstahl
Konusbuchsen: Vergütungsstahl
Balg: Edelstahl

		Änderung				Werkstoffbezeichnung: -	Werkstoffnummer: -
						Maßstab: 1,5	
						Rohteil-/Vorteilnummer: -	Gewicht: - kg
		gepr.	03.07.20	Wu		Sicherheitskupplung SKB - KS 100	
Passung	Abmaß	gez.	22.05.17	Be			
DIN ISO 13715 -0,4 +0,8	DIN ISO 2768-mK: 0,5 ... 6 ± 0,1; 6 ... 30 ± 0,2; 30 ... 120 ± 0,3; 120 ... 315 ± 0,5; 315 ...1000 ± 0,8	Datum		Name		Benennung	
JAKOB Antriebstechnik D-63839-Kleinwallstadt						Format A3	Artikelnummer: MB - 141 17821
						Ersatz für: -	ersetzt durch: -

Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfältigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.