

#### Werkstoffausführung:


Sicherheitsteil: Vergütungsstahl

Klemmnabe: hochfestes Aluminium

Konusbuchsen: Vergütungsstahl

Balg: Edelstahl

Schrauben: ISO 4762 / 12.9



1 : 1

#### Technische Daten:

Einstellbereich: 0,5 - 1 Nm

Torsionssteife: 0,8 Nm/arcmin

max. axialer Wellenversatz: ± 0,3 mm

max. lateraler Wellenversatz: 0,1 mm

Masse: ca. 0,25 kg

Massenträgheitsmoment: 0,05 10<sup>-3</sup> kgm<sup>2</sup>

Nabenbohrung ØD1 min/max: 3 / 10 [14] mm

Nabenbohrung ØD2 min/max: 4 / 12 mm

max. zulässiger Temperaturbereich: -30°C bis +200°C

Änderung						Werkstoffbezeichnung	Werkstoffnummer	Maßstab
						-	-	3:2
						Rohteil-/Vorteilnummer	Gewicht	
						-	- kg	
		gepr.	10.07.20	Wu		<b>Sicherheitskupplung SKY - KP 1</b>		
		gez.	23.05.17	Be				
Passung	Abmaß	DIN ISO 13715	DIN ISO 2768-mK	Datum	Name	Benennung	Format A4	Artikelnummer
		-0,4	0,5 ... 6 ± 0,1					MB - 145 21798
		+0,8	6 ... 30 ± 0,2					
			30 ... 120 ± 0,3					
			120 ... 315 ± 0,5					
			315 ... 1000 ± 0,8					
D-63839-Kleinwallstadt						Ersatz für	-	ersetzt durch -